

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК

Владивосток
2013

ОТКРОЙ
ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Каталог строительных материалов, изделий и конструкций, производимых на территории Приморского края

Том 3





ОТКРОЙ
ПРИМОРСКИЙ
КРАЙ



Каталог строительных материалов,
изделий и конструкций,
производимых на территории Приморского края

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Каталог строительных материалов, изделий и конструкций, производимых на территории Приморского края

Том 3

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК

**Каталог строительных материалов,
изделий и конструкций,**
производимых на территории Приморского края

Дорогие друзья!

Каталог строительных материалов, изделий и конструкций производимых на территории Приморского края должен стать одним из инструментов в реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Закона Приморского края от 27 сентября 2013 года №250 «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» и направлен на развитие доступного и комфортного жилья.

Применение местных строительных материалов и конструкций, отвечающих стандартам ценовой доступности, современным требованиям безопасности, энергоэффективности и экологичности поможет приморцам существенно сэкономить при строительстве индивидуального жилого дома и послужит стимулирующим фактором для приморских производителей строительной продукции к повышению качества и конкурентоспособности строительных материалов, изделий и конструкций, выпускаемых в Приморском крае.

Руководитель департамента градостроительства Приморского края

Олег Владимирович Ежов



Содержание

Введение стр. 7

I Материалы общего назначения стр.9

1 Бетоны и растворы стр. 10

2 Цементы стр. 14

3 Песок стр. 14

4 Щебень, гравий, скальный грунт стр. 15

5 Древесина стр. 16

6 Сухие строительные смеси стр. 18

II Инженерная подготовка территории, фундаменты стр.21

1 Изделия из стеклопластика и пластика стр. 22

2 Изделия из бетона и железобетона стр. 25

III Возведение надземной части здания стр.47

1 Конструкции и изделия для возведения наружных и внутренних стен стр. 48

1.1 Мелкоштучные материалы и изделия (стеновые блоки, кирпич, фасадные плиты) стр. 48

1.2 Модульные изделия (SIP-панели, металопрофиль) стр. 58

1.3 Перемычки железобетонные стр. 62

1.4 Лестницы, лестничные марши стр. 64

2 Конструкции и изделия для перекрытий и покрытий стр. 65

2.1 Плиты перекрытий стр. 65

2.2 Балки, фермы стр. 68

2.3 Материалы полов стр. 69

3 Конструкции, изделия и материалы для устройства кровель стр. 70

3.1 Кровельные материалы стр. 70

4 Теплоизоляционные материалы стр. 71

5 Оконные и дверные конструкции стр. 74

5.1 Оконные блоки стр. 74

5.2 Дверные блоки стр. 77

5.3 Стекло, зеркала стр. 79

6 Модульные конструкции стр. 80

IV Благоустройство территории стр.83

1 Элементы благоустройства территории стр. 84

2 Малые архитектурные формы стр. 88

Введение

В каталоге представлены строительные материалы, изделия и конструкции приморских производителей, рекомендуемые для применения при строительстве жилых домов, подобранные поэтапно строительству дома, начиная от инженерной подготовки территории и до её благоустройства.

Цель каталога: Стимулирование приморских производителей к повышению качества, конкурентоспособности и увеличению объемов выпуска строительной продукции, продвижению местных строительных материалов, изделий и конструкций.

Задачи каталога: Ознакомление потребителей со строительной продукцией, выпускаемой приморскими производителями.

Снижение стоимости строительства 1 квадратного метра жилья экономического класса.

Увеличение объемов жилищного строительства доступного для всех социальных групп населения Приморского края.

1 Материалы общего назначения

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Товарная бетонная смесь (ГОСТ 7473-2010)		
	Марка по прочности: М100-М400 Марка по удобоукладываемости: П1-П5 Марка по морозостойкости: F50-F300 Марка по водонепроницаемости: W4-W12	**ООО «Сибирцевский Комбинат Строительной Индустрии-1»** Черниговский район, пгт Сибирцево, ул. Шоссейная, 1 а тел.: 8(42351) 20-1-67, 20-4-59 www.sibksi.ru e-mail: scsi1@mail.ru
	Марка по прочности: М100-М400 Марка по удобоукладываемости: П1-П5 Марка по морозостойкости: F50-F300 Марка по водонепроницаемости: W4-W12	**ОАО «Аврора»** г. Владивосток, ул. Русская, 65, оф.30 производство: ул. Снеговая, 18 а тел.: 8 (423) 246-45-57; e-mail: avrorakpd3000@mail.ru
	Марка по прочности: М100-М350 Марка по удобоукладываемости: П1-П5 Марка по морозостойкости: F50-F300 Марка по водонепроницаемости: W4-W12	**ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	Марка по прочности: М200-М450 Марка по удобоукладываемости: П1-П5 Марка по морозостойкости: F50-F300 Марка по водонепроницаемости: W4-W12	**ООО «Теплостен-ДВ»** Михайловский район, с. Ляличи тел.: 8 (423) 294-80-48 e-mail: svy@armada-vl.ru
	Марка по прочности: М100-М450 Марка по удобоукладываемости: П1-П5 Марка по морозостойкости: F50-F300 Марка по водонепроницаемости: W4-W12	**ООО «Стройпрогресс ДВ»** г. Артём, ул. Баумана, 15 тел.: 8 (423)2-679-222, 8 (423)2-679-333, www.kfkbeton.ru e-mail: kfkbeton@mail.ru
	Марка по прочности: М100-М400 Марка по удобоукладываемости: П1-П5 Марка по морозостойкости: F50-F300 Марка по водонепроницаемости: W4-W12	**ООО «Востокцемент»** г. Владивосток, ул.Русская, 65 тел.: 8 (423) 2-300-434; 8 (423) 2-32-52-52 www.vostokcement.ru e-mail: info@vostokcement.ru


МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Бетоны и растворы

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	Марка по прочности: М100-М450 Марка по удобоукладываемости: П1-П5 Марка по морозостойкости: F50-F300 Марка по водонепроницаемости: W4-W12	**ЗАО «Владивостокский комбинат производственных предприятий»** г. Владивосток, ул. Снеговая 42 «б», тел.: 8 (423) 2-440-194, 2-441-007, 2-612-638 www.zaovkpp.ru e-mail: vkpp42@yandex.ru
	Марка по прочности: М100-М400 Марка по удобоукладываемости: П1-П5 Марка по морозостойкости: F50-F300 Марка по водонепроницаемости: W4-W12	**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru, e-mail: info@vlkcm.ru
	Марка по прочности: М200-М400 Марка по удобоукладываемости: П1-П5 Марка по морозостойкости: F50-F300 Марка по водонепроницаемости: W4-W12	**ООО «Алвикс»** г. Владивосток, ул. Заречная, 35 тел.: 8 (423) 238-49-76; 260-55-31 www.alviks.ru e-mail: alviks@inbox.ru
	Марка по прочности: М100-М450 Марка по удобоукладываемости: П1-П5 Марка по морозостойкости: F50-F300 Марка по водонепроницаемости: W4-W12	**Группа компаний «Захар»** г. Владивосток, ул. Сельская, д. 1 тел./факс: 8 (423) 230-01-55, 8 (423) 244-23-30 www.zahar.ru e-mail: info@zahar.ru
	Марка по прочности: М100-М300 Марка по удобоукладываемости: П1-П5 Марка по морозостойкости: F50-F300 Марка по водонепроницаемости: W4-W12	**ОАО «Завод ЖБИ-3»** г.Артем, ул. Стрельникова, 70 тел.: 8(42337)94-1-23; www.gbi3.com e-mail: gbi3@gbi3.com; gbi3@vlad.ru
	Марка по прочности: М100-М350 Марка по удобоукладываемости: П1-П5 Марка по морозостойкости: F50-F300 Марка по водонепроницаемости: W4-W12	**ООО «Завод КПД 80»** г. Находка, Северный пр-т, 65 тел.: 8 (4236) 74-85-54, тел/факс: 8 (4236) 69-69-92 www.kpd80.ru e-mail: 648554@mail.ru

Товарный бетон - это бетон, производимый на заводе, с последующей его реализацией на строящиеся объекты. Короткое название БСГ (бетонная смесь готовая).
В наше время этот материал приобретает все большее распространение. Его применение связанно не только с промышленными нуждами, но постепенно товарный бетон идет на строительство многоквартирных и частных домов.

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Растворы строительные (ГОСТ 28013-98)		
	По прочности: М50-М300	ARMADA ГРУППА КОМПАНИЙ ООО «Теплостен-ДВ» Михайловский район, с. Ляличи тел.: 8 (423) 294-80-48 e-mail: svy@armada-vl.ru
	По подвижности: Пк1-Пк4	
	По прочности: М75-М200	КФК - Бетон ООО «Стройпрогресс ДВ» г. Артём, ул. Баумана, 15 тел.: 8 (423)2-679-222, 8 (423)2-679-333, www.kfkbeton.ru e-mail: kfkbeton@mail.ru
	По подвижности: Пк1-Пк4	
	По прочности: М50-М150	ООО «Сибирцевский Комбинат Строительной Индустрии-1» Черниговский район, пгт Сибирцево, ул. Шоссейная, 1 а тел.: 8(42351) 20-1-67, 20-4-59 www.sibksi.ru e-mail: scsi1@mail.ru
	По подвижности: Пк1-Пк4	
	По прочности: М75-М200	АВРОРА ОАО «Аврора» г. Владивосток, ул. Русская, 65, оф.30 производство: ул. Снеговая, 18 а тел.: 8 (423) 246-45-57; e-mail: avrorakpd300@mail.ru
	По подвижности: Пк1-Пк4	
	По прочности: М50-М200	Артемовский ЖБИ ООО «Артёмовский Завод ЖБИ» г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	По подвижности: Пк1-Пк4	
	По прочности: М75-М200	ВОСТОКЦЕМЕНТ ООО «Востокцемент» г. Владивосток, ул.Русская, 65 тел.: 8 (423) 2-300-434; 8 (423) 2-32-52-52 www.vostokcement.ru e-mail: info@vostokcement.ru
	По подвижности: Пк1-Пк4	
	По прочности: М50-М250	ЗАО «Владивостокский комбинат производственных предприятий» г. Владивосток, ул. Снеговая 42 «б» , тел.: 8(423) 2-440-194, 2-441-007 www.zaovkpp.ru e-mail: vkpp42@yandex.ru
	По подвижности: Пк1-Пк4	

МАТЕРИАЛЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Бетоны и растворы

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	По прочности: М100-М200	ООО «Комбинат Строительных Материалов» г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А,, тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	По подвижности: Пк1-Пк4	
	По прочности: М50-М200	Vladivostok ООО «Алвикс» г. Владивосток, ул. Заречная, 35 тел.: 8 (423) 238-49-76; 260-55-31 www.alviks.ru e-mail: alviks@inbox.ru
	По подвижности: Пк1-Пк4	
	По прочности: М50-М200	Сахар Группа компаний «Захар» г. Владивосток, ул. Сельская, д. 1 тел./факс: 8 (423) 230-01-55, 8 (423) 244-23-30 www.zahar.ru e-mail: info@zahar.ru
	По подвижности: Пк1-Пк4	
	По прочности: М50-М100	ОАО «Завод ЖБИ-3» г.Артем, ул. Стрельникова, 70 тел.: 8(42337)94-1-23; 94-2-59; 94-1-06; www.gbi3.com e-mail: gbi3@gbi3.com; gbi3@viad.ru
	По подвижности: Пк1-Пк4	
	По прочности: М100-М200	ООО «Завод КПД 80» г. Находка, Северный пр-т, 65 тел.: 8 (4236) 74-85-54, тел/факс: 8 (4236) 69-69-92 www.kpd80.ru e-mail: 648554@mail.ru
	По подвижности: Пк1-Пк4	
Строительные растворы различаются по своему составу и назначению. Для каменной кладки сводов, столбов, фундаментов и стен используют специальные кладочные растворы. Штукатурные растворы применяются при оштукатуривании внутренних и внешних стен, фасадов зданий и потолков. Помимо перечисленных видов, существуют монтажные, гидроизоляционные, декоративные и тампонажные растворы.		
Полистиролбетон товарный (ГОСТ 51263-99)		
	По прочности: М500	ООО «НПО БИПЛАСТ» Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Советская, 39 тел.: 8 (423)245-45-10 8 (914) 7076620; 8 (914) 7911447 www.npobiplast.com e-mail: shpasha@mail.ru
	По морозостойкости: F100	
Полистиролбетон – это разновидность лёгких, ячеистых бетонов. Изменяя соотношение компонентов в смеси можно добиваться разных марок полистиролбетона средней плотности в сухом состоянии, и получать как конструкционный, так и теплоизоляционный материал.		

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Цемент (ГОСТ 31108-2003)		
	Марка: ПЦ500Д0 и ПЦ400Д20	**ООО «Востокцемент»** г. Владивосток, ул.Русская, 65 тел.: 8 (423) 2-300-434; 8 (423) 2-32-52-52 www.vostokcement.ru e-mail: info@vostokcement.ru
Цемент применяют для изготовления монолитного и сборного бетона, железобетона, асбестоцементных изделий, строительных растворов, многих других строительных композитов.		
Песок, песчаные смеси		
	Песок крупный двойной промывки, ГОСТ 8736-93	**ООО «Карьер-ДВ»** Надеждинский район, с. Кипарисово, ул. Карьерная, 1 тел.: 8 (914) 688 75 75; 8 (423) 274-99-55 e-mail: karerdv@rambler.ru
	Песчано-гравийная смесь (ПГС), ГОСТ 23735-79	
	Песок мелкий, ГОСТ 8736-93	
	Щебеночно-гравийно-песчаная смесь С-5, ГОСТ 25607-2009	
	Песок мелкий для строительных работ, ГОСТ 8736-93	**ООО «Универсал-Сервис»** г.Владивосток, ул.Давыдова, 22а тел.: факс: 8 (423) 224-38-11 факс: 8 (423) 224-38-09
	Песок мелкий для строительных работ, ГОСТ 8736-93	**ООО «Гидрокомплекс»** Надеждинский район, п. Раздольное, ул. Комарова, 3 тел.: 8 (42334) 9-33-28; 224-38-07 e-mail: gidrokomplex@mail.ru
	Песок мелкий для строительных работ, ГОСТ 8736-93	**ООО «Китеж»** г. Владивосток, ул. Карбышева, 4 тел/факс: 8 (423) 253-88-16 e-mail: vladkitezh@yandex.ru

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	Песок мелкий для строительных работ, ГОСТ 8736-93	**ООО «Кварцевые пески»** Михайловский район, с. Павловка, ул. Октябрьская, д. 134 тел.: 8 (42346) 33-80-09
	Песок мелкий для строительных работ, ГОСТ 8736-93	**ООО «Кварц-Прим»** Михайловский район, п. Новохащтинский, ул. Луговая, 8/1 тел.: 8 (4234) 32-25-42
По происхождению природные пески разделяют на горные (овражные), речные и морские. В строительстве используются преимущественно речные пески, так как по минералогическому составу делятся на кварцевые и кварцевополевошпатовые, и они не содержат хлоридов , которые в большом количестве находятся в морских песках. Песок крупный двойной промывки применяют для изготовления бетона, асфальтобетона и брусчатки. Песчано-гравийная смесь применяется для устройства дорожных покрытий, верхнего слоя оснований под покрытия и для дренирующих слоев. Песок мелкий применяют в качестве заполнителя бетона, строительных растворов, для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог.		
Щебень (ГОСТ 8267-93) марка по дробимости: 1000, марка по истираемости: И1		
	Щебень фракции 3-5мм	**ООО «Карьер-ДВ»** Надеждинский район, с. Кипарисово, ул. Карьерная, 1 тел.: 8 (914) 688 75 75; 8 (423) 274-99-55 e-mail: karerdv@rambler.ru
	Щебень фракции 5-10мм	
	Щебень фракции 10-20мм	
	Щебень фракции 40-70мм	
	Щебень фракции 70-150мм	
	Щебень фракции 5-10мм	**ООО «Востокцемент»** г. Владивосток, ул.Русская, 65 тел.: 8 (423) 2-300-434; 8 (423) 2-32-52-52 www.vostokcement.ru e-mail: info@vostokcement.ru
	Щебень фракции 10-20мм	
	Щебень фракции 5-20мм	
	Щебень фракции 20-40мм	
	Щебень фракции 5-10мм	**ООО «Русский щебень»** г. Владивосток, пр-т Красного Знамени, 96, оф.2 тел.: 8 (423) 226-13-13; факс: 8 (423) 226-00-17 www.russcheben.ru e-mail: kadrus@mail.ru
	Щебень фракции 10-20мм	
	Щебень фракции 20-40мм	
	Щебень фракции 40-70мм	
Щебень — зернистый, сыпучий материал с зернами крупностью свыше 5 мм , получаемый дроблением горных пород, и последующим рассевом продуктов дробления. Щебень, в зависимости от фракции, применяют для изготовления брусчатки, асфальтобетонов, отсыпки территорий, дренажных систем и для изготовления габионных изделий.		

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Гравий, отсев, грунт		
	Гравий из плотных горных пород мелкий, фракции 5-10мм, ГОСТ 8267-93	**ООО «Карьер-ДВ»** Надеждинский район, с. Кипарисово, ул. Карьерная, 1 тел.: 8 (914) 688 75 75; 8 (423) 274-99-55 e-mail: karerdv@rambler.ru
	Гравий из плотных горных пород крупный, фракции 10-70мм, ГОСТ 8267-93	
	Отсев от дробления горных пород, ГОСТ 31424-2010	
	Грунт скальный дробленый 1 класса	

Отсевы дробления применяют в качестве заполнителей в бетон, строительные растворы, сухие строительные смеси, при устройстве оснований и покрытий автомобильных дорог, а так же для рекультивации земель, планировочных работ и благоустройства территорий. Гравий - горная порода, сложенная окатанными обломками, образовавшихся в результате естественного разрушения твердых горных пород. В зависимости от преобладающих размеров обломков гравий подразделяют на : крупный, средний и мелкий. В промежутках между гравийными обломками может присутствовать и мелкообломочный материал.

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Доска строганная			
	Доска сухая строганная, (ГОСТ 8486-86)	влажность 8-12% 20х100 длина 6м 20х120 длина 6м 20х200 длина 6м 40х100 длина 6м 40х150 длина 6м 40х200 длина 6м 50х100 длина 6м 50х150 длина 6м	**ООО «Гефест»** **(Производственное объединение «Домокомплект»)** Красноармейский район, с. Рощино, ул. Ленинская, 79-2. тел.: 8 (423) 201-4444, 592-3872, 592-3873, 8 (951) 024-2268 e-mail: gefest-pb@yandex.ru, dv-domokomplekt@yandex.ru
	Доска сухая строганная, (ГОСТ 8486-86)	влажность 8-12% 20х100 длина 6м 20х120 длина 6м 20х200 длина 6м 40х100 длина 6м 40х200 длина 6м 50х100 длина 6м 50х150 длина 6м 50х200 длина 6м	**ЗАО «Лес-Экспорт»** г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 тел.: 8 (42335) 2-95-94, 2-95-96 www.lesexport.com e-mail: info@lesexport.com

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	Доска сухая строганная, (ГОСТ 8486-86)	влажность 8-12% 20х100 длина 6м 20х120 длина 6м 40х100 длина 6м 40х150 длина 6м 40х200 длина 6м 50х100 длина 6м 50х150 длина 6м 50х200 длина 6м	**ЗАО «Лес-Экспорт»** г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 тел.: 8 (42335) 2-95-94, 2-95-96 www.lesexport.com e-mail: info@lesexport.com

Строганная доска — это сухая отборная доска обработанная одновременно с четырёх сторон, благодаря чему, обладает идеальной геометрией. Применяется для устройства несущих элементов кровли, мансардных этажей, внутренней отделки, обшивки фасадов, изготовления заборов, торцевой зашивки террас, декоративных балок, фальшбруса и т.д.

Клееный брус			
	Клееный брус, (ГОСТ 8486-86)	Толщина бруса, мм - 240 Высота бруса, мм - 260 Максимальная длина, мм - 12000 Коэффициент теплопроводности, Вт/(кв.м°С) - 0,47	**ООО «Гефест»** **(Производственное объединение «Домокомплект»)** Красноармейский район, с. Рощино, ул. Ленинская, 79-2. тел.: 8 (423) 201-4444, 592-3872, 592-3873, 8 (951) 024-2268 e-mail: gefest-pb@yandex.ru, dv-domokomplekt@yandex.ru
	Клееный брус, (ГОСТ 8486-86)	Толщина бруса, мм - 240 Высота бруса, мм - 260 Максимальная длина, мм - 12000 Коэффициент теплопроводности, Вт/(кв.м°С) - 0,47	**ЗАО «Лес-Экспорт»** г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 тел.: 8 (42335) 2-95-94, 2-95-96 www.lesexport.com e-mail: info@lesexport.com
	Клееный брус, (ГОСТ 8486-86)	Толщина бруса, мм - 240 Высота бруса, мм - 260 Максимальная длина, мм - 12000 Коэффициент теплопроводности, Вт/(кв.м°С) - 0,47	**ООО "СЕВЕРСТРОЙ"** г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 69, ТЦ «ГАЛЕРЕЯ» тел/факс: 8 (423)244-80-42 тел: 8 (423)294-11-99 www.severstroy.su e-mail: promo@severstroy.su

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	Клееный брус, (ГОСТ 8486-86)	Толщина бруса, мм - 240 Высота бруса, мм - 260 Максимальная длина, мм - 12000 Коэффициент теплопроводности, Вт/(кв.м*°С) - 0,47	**ООО «Аскольд «Восточные Ворота»** г. Арсеньев, ул. Заводская, 5 тел.: 8 (964) 431 6200, 8 (914) 325 1081
Клееный брус производится составлением отдельных досок (ламели) в пакеты, склеенных по плоскости. Клееный брус – одно из самых перспективных направлений развития деревообработки за счёт глубокой и комплексной переработки сырья, высоких свойств изделия и потенциальной широте его применения в различных сферах. Благодаря удалению дефектных мест слоистой клееной конструкции получается улучшенная продукция, имеющая лучшие свойства по сравнению с массивной древесиной.			
Сухие строительные смеси (ГОСТ 31357-2007)			
	Штукатурная строительная смесь С-12 (М-150)	Штукатурная смесь для 1-го слоя штукатурки на основе портландцемента, песка фракций 0-0,63; 0,63-1,5мм, с добавкой суперпластификатора С-3 и минеральных добавок. Толщина слоя от 10 до 40 мм. Расход смеси при слое 10 мм составляет 15 кг/м кв.	**ООО «Силбет»** г. Владивосток, ул. Посьетская, 28. тел./факс: 8 (423) 241-21-14, 8-908-455-5444 www.silbet.com e-mail: silbet@rambler.ru
	Предназначена для первичного оштукатуривания стен и потолков в один или несколько слоёв определённой толщины в помещениях с нормальной и повышенной влажностью (подвалы, прачечные комнаты, производственные помещения и т.п.) под дальнейшую отделку поверхностей декоративными материалами, выравнивания кладки кирпичных стен зданий и полов.		
	Штукатурная стрительная смесь гипсовая С-14	Штукатурная смесь для 1-го слоя штукатурки на основе гипса с использованием специальных химических добавок. Обладает высокой адгезией, большой прочностью и повышенной пластичностью. Толщина слоя от 5 до 20 мм. Расход смеси при слое 1мм составляет 1,4кг/м.кв.	
	Применяется для выравнивания стен из бетона, газобетона,кирпича и каменных поверхностей. Обладает высокой прочностью и повышенной пластичностью.		


ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	Шпатлёвка С-31 полимерная	Шпатлёвка изготовлена на известковой основе с добавлением импортных полимерных добавок.	**ООО «Силбет»** г. Владивосток, ул. Посьетская, 28. тел./факс: 8 (423) 241-21-14, 8-908-455-5444 www.silbet.com e-mail: silbet@rambler.ru
	Применяется для окончательного выравнивания стен и потолков из бетона, кирпича, штукатурки, гипсовых плит, газобетонных блоков и цементно-стружечных поверхностей внутри и снаружи помещений. Является финишным слоем при подготовке поверхностей под покраску или оклейку любым покрытием. Позволяет получить абсолютно ровную, поверхность. Полимерная финишная шпатлёвка С-31 обладает высокой адгезией и повышенной пластичностью.		
	Шпатлёвка гипсовая С-35	Финишная шпатлёвка изготовлена на основе гипса строительного и специальных химических добавок. Расход 0,9 кг сухой смеси на 1м² при слое 1мм, в зависимости от основания.	
	Применяется для выравнивания стен и потолков из бетона, газобетона, кирпича, штукатурки, для шпатлевания поверхностей во внутренних помещениях, заделки углублений, выбоин и трещин. Может использоваться для заделки швов между ГКЛ без применения серпянки. Обладает высокой адгезией и повышенной пластичностью.		
	Клей для стеклянной плитки (белый) С-20	для наклеивания мрамора, стеклянной плитки, мозаики, стеклоблоков на стены и пола в сухих и влажных помещениях.	
	Клей для керамической плитки С-22	для наклеивания настенной и напольной керамической плитки в сухих и влажных помещениях на ровные поверхности стен и полов из бетона, каменные поверхности, кирпич, гипсовые плиты, штукатурку и др.	
	Клей для керамогранита С-26	для наклеивания плитки из керамогранита, мрамора, композитного камня на различного рода поверхности. Наносится на бетонные, каменные поверхности, кирпич, штукатурку, гипсовые плиты, гипсокартон.	
	Клей для теплоизоляции С-28	для наклеивания теплоизоляционных плит из пенополистирола и минерально-волокнистых материалов. Наносится на бетонные, каменные поверхности, кирпич, штукатурку, гипсовые плиты.	
	Клей кладочный для стен из теплоэффективных блоков	Производятся смеси сухие строительные на минеральной основе, предназначенные для производства кладочных, облицовочных, штукатурных, шпатлевочных, внутренних и наружных работ по ТУ 5745-001-67867228-2011	**ООО «Теплостен-ДВ»** Михайловский район, с. Ляличи тел.: 8 (423) 294-80-48, e-mail: svy@armada-vl.ru


ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	Клей затирочный для затирки швов Клей плиточный	Производятся смеси сухие строительные на минеральной основе, предназначены для производства кладочных, облицовочных, штукатурных, шпатлевочных, внутренних и наружных работ по ТУ 5745-001-67867228-2011	ARMADA ГРУППА КОМПАНИЙ ООО «Теплостен-ДВ» Михайловский район, с. Ляличи тел.: 8 (423) 294-80-48 e-mail: svy@armada-vl.ru

2


Инженерная подготовка территории, фундаменты


ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Изделия из стеклопластика и пластика			
	Колодец технологический из стеклопластика GRP (ТУ 2296- 001-48117609-99)	Глубина: любая, точность реза 5 мм Диаметр: от 800 до 2400 мм Толщина стенки: 2% от диаметра (48 мм при д=2400мм) Кольцевая жесткость: SN10000 Вес: 1п.м. при диаметре 1м = 115 кг, д. 1.5м = 300 кг, д. 2м = 700 кг.	LS Ruspacific ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» г. Владивосток, ул. Постышева, 7А тел./факс: 8 (423) 240-99-39; 240-36-96 www.rpgroup.su e-mail: rpg-tech@mail.ru, office@rpgroup.su
Технологические смотровые колодцы из стеклопластика GRP. Область применения: водоснабжение, канализация, септики, электрические и телекоммуникационные сети. Колодцы из стек-лопластика GRP выгодно отличаются от колодцев из других материалов, в т.ч. стеклопластика не GRP, абсолютной герметичностью, прочностью и долговечностью. Колодец поставляется с дном и крышкой, полностью герметичен, устойчив к воздействию агрессивных сред, низких и высоких температур, срок эксплуатации превышает 50 лет. Изготавливается по эскизам заказ-чика, может комплектоваться стеклопластиковой лестницей и патрубками любых систем, стеклопластиковым люком, готов к установке.			
	Канализационная насосная станция из стекклопалстика GRP (КНС) (ТУ 2296- 001-48117609-99)	Диаметр: от 1000 мм до 2000 мм (на заказ до 3000 мм) Глубина: любая по требованию проекта Толщина стенки: от 20 мм до 40 мм Пригруз (донная плита): в комплекте (М450) Плита перекрытий: в комплекте (М450) Насосное оборудование: WILO или иное по требованию заказчика	LS Ruspacific ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» г. Владивосток, ул. Постышева, 7А тел./факс: 8 (423) 240-99-39; 240-36-96 www.rpgroup.su e-mail: rpg-tech@mail.ru, office@rpgroup.su
Стеклопластиковые конструкции имеют обширный спектр применения, применительно к подземным коммуникациям должен использоваться специально армированный стеклопластик. Изделия из такого материала имеют уникальные характеристики — небольшой вес, высокую прочность, стойкость к истиранию, долговечность более 50 лет без изменения характеристик. Монтаж производится без цемента и специальных приборов. Стоимость сравнима с полиэтиленовыми изделиями.			

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	Стеклопластиковый люк (ТУ 2296- 001-48117609-99)	Габаритные размеры: 750×750×80 (мм) Класс нагрузки: А15 — 15 кН (до 1.5 тонн)	LS Ruspacific ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» г. Владивосток, ул. Постышева, 7А тел./факс: 8 (423) 240-99-39; 240-36-96 www.rpgroup.su e-mail: rpg-tech@mail.ru, office@rpgroup.su
	Стеклопластиковая решетка (ТУ 2296- 001-48117609-99)	Габаритные размеры: 1022x2040 (мм) Толщина решетки : 15 (мм) Размер ячейки: 30x30 (мм) Вес: 5.5 (кг)	
Полимерные люки и ливневые решетки из высокопрочных полимерных композиций - это новое слово в технологии дорожного строительства. Стеклопластиковые люки созданы как альтернатива чугунным и бетонным люкам, так как имеют малый вес. Данные изделия не подвержены воздействию влаги, температур и агрессивной среды. Такие люки служат до 40 лет при соблюдении условий эксплуатации и инструкций по монтажу.			
Полиэтиленовая труба			
	Полиэтиленовая труба для газопроводов (ГОСТ 50838-2009)	Диаметр от 32 до 315 (мм)	ООО «Пластпродукт» г. Артем, ул. Кирова, 185 тел./факс: 8 (423) 243-58-11, 243-17-22 www.plastprod.ru e-mail: popov_plast@mail.ru
	Полиэтиленовая труба напорная и безнапорная для хозяйственно-питьевого водоснабжения,канализации, дренажа, прокладки кабеля (ГОСТ 18599-2001)	Диаметр от 20 до 400 (мм)	
	Оболочка для изготовления теплоизолированных труб с ППУ (ГОСТ 30732-2001)	Диаметр от 125 до 1200 (мм)	
	Полиэтиленовая труба нестандартного диаметра и толщины для футировки, обсадки скважин и другого назначения	По индивидуальному заказу	

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	Трубы полиэтиленовые для водопровода и канализации, ГОСТ 18599-2001	Диаметр: от 20 до 1200 мм Применяется для транспортировки жидкостей (в том числе агрессивных) с температурой до 40˚С, под давлением до 16 атм.	ООО «Успех-Полимерстрой» г. Артем, ул. Стрельникова 64, корп.1 тел.: 8 (42337) 9-43-09, 3-00-57, 3-00-67 www.primpolymer.ru
	Фасонные изделия для труб полиэтиленовых. ТУ2248-001-71526504-2004	Отвод от 30˚ до 90˚, d: 50-315 мм Тройник равнопроходный. d: 50-315 мм Крестовина равнопроходная. d: Ø 50-315 мм Втулка под фланец (бурт). d: 50-500 мм	
	Трубы и фасонные изделия стальные в тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке, ГОСТ 30732-2006	Диаметр: от 57 до 1020 мм Применяется для подземной бесканальной прокладки тепловых сетей с расчетными параметрами теплоносителя: рабочим давлением до 1,6 МПа и температурой до 130˚С	
	Трубы и фасонные изделия стальные в тепловой изоляции из пенополиуретана со стальным защитным покрытием, ГОСТ 30732-2006	Диаметр: от 57 до 1020 мм Применяется для прокладки тепловых сетей в проходных каналах, тоннелях и для надземной прокладки, с параметрами теплового носителя: рабочим давлением до 1,6 МПа и температурой до 130˚С	
	Полиэтиленовые трубы для водоснабжения, ГОСТ 18599-2001	Поставляются в отрезках по 11,5 м и бухтах по 100, 200, 500 м. Имеют предельно низкую шероховатую поверхност стенок трубы. Не подвержены коррозии, не требуют катодной защиты и поэтому не нуждаются в обслуживании. Устойчивы к механическим воздействиям благодаря вязкости и упругости материала.	ЗАО «Радуга» г. Владивосток, ул. Руднева, д.14 тел.: 8 (4232) 44-22-40, 8 (4232) 79-09-76 www.vladpoliteks.fis.ru
	Полиэтиленовые трубы (технические) для канализации и дренажа	Диаметр: от 20 до 250 мм Толщина стенок: от 1,5 до 11,9 мм	

Трубы и полосы изготовляют из композиций полиэтилена с термо- и светостабилизаторами и другими технологическими добавками, предназначенными для производства водопроводных труб. Используются при прокладке систем водоснабжения, канализации, электропроводки и газа вместо металлических труб, при этом являются более надежными, долговечными и практичными.


ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Плиты железобетонные ленточных фундаментов (ГОСТ 13580-85)					
	ФЛ 6.12-4	0,18	0,45	1180x600x300	 ОАО «Завод ЖБИ-3» г.Артем, ул. Стрельникова, 70 тел.: 8(42337)94-1-23; 94-2-59; 94-1-06; www.gbi3.com e-mail: gbi3@gbi3.com; gbi3@vlad.ru
	ФЛ 6.24-4	0,37	0,93	2380x600x300	
	ФЛ 8.24-3	0,46	1,15	2380x800x300	
	ФЛ 8.24-4	0,46	1,15	2380x800x300	
	ФЛ 8.12-3	0,22	0,55	1180x800x300	
	ФЛ 8.12-4	0,22	0,55	1180x800x300	
	ФЛ 10.8-3	0,17	0,42	780x1000x300	
	ФЛ 10.8-4	0,17	0,42	780x1000x300	
	ФЛ 10.12-3	0,26	0,65	1180x1000x300	
	ФЛ 10.12-4	0,26	0,65	1180x1000x300	
	ФЛ 10.24-3	0,55	1,38	2380x1000x300	
	ФЛ 10.24-4	0,55	1,38	2380x1000x300	
	ФЛ 10.30-3	0,69	1,75	2980x1000x300	
	ФЛ 10.30-4	0,69	1,75	2980x1000x300	
	ФЛ 12.8-3	0,2	0,5	780x1200x300	
	ФЛ 12.8-4	0,2	0,5	780x1200x300	
	ФЛ 12.12-3	0,31	0,78	1180x1200x300	
	ФЛ 12.12-4	0,31	0,78	1180x1200x300	
	ФЛ 12.24-3	0,65	1,63	2380x1200x300	
	ФЛ 12.24-4	0,65	1,63	2380x1200x300	
	ФЛ 12.30-3	0,82	2,05	2980x1200x300	
	ФЛ 12.30-4	0,82	2,05	2980x1200x300	
	ФЛ 14.8-3	0,23	0,08	780x1400x300	
	ФЛ 14.8-4	0,23	0,08	780x1400x300	
	ФЛ 14.12-3	0,36	0,91	1180x1400x300	
	ФЛ 14.12-4	0,36	0,91	1180x1400x300	
	ФЛ 14.24-3	0,76	1,9	2380x1400x300	
	ФЛ 14.24-4	0,76	1,9	2380x1400x300	
	ФЛ 14.30-3	0,96	0,96	2980x1400x300	
	ФЛ 14.30-4	0,96	0,96	2980x1400x300	
	ФЛ 16.8-3	0,26	0,65	780x1600x300	
	ФЛ 16.8-4	0,26	0,65	780x1600x300	
	ФЛ 16.12-3	0,41	1,03	1180x1600x300	
	ФЛ 16.12-4	0,41	1,03	1180x1600x300	
	ФЛ 16.24-3	0,86	2,15	2380x1600x300	
	ФЛ 16.24-4	0,86	2,15	2380x1600x300	
	ФЛ 16.30-3	1,09	2,71	2980x1600x300	
	ФЛ 16.30-4	1,09	2,71	2980x1600x300	
	ФЛ 20.8-3	0,78	1,25	780x2000x500	
	ФЛ 20.8-4	0,78	1,25	780x2000x500	
	ФЛ 20.12-3	1,18	1,95	1180x2000x500	
	ФЛ 20.12-4	1,18	1,95	1180x2000x500	
	ФЛ 20.24-3	2,38	4,05	2380x2000x500	
	ФЛ 20.24-4	2,38	4,05	2380x2000x500	
	ФЛ 20.30-3	2,98	5,1	2980x2000x500	
	ФЛ 20.30-4	2,98	5,1	2980x2000x500	
	ФЛ 24.8-4	0,936	1,45	780x2400x500	
	ФЛ 24.12-4	1,416	2,3	1180x2400x500	
	ФЛ 24.24-4	2,856	4,75	2380x2400x500	
	ФЛ 24.30-4	3,576	5,98	2980x2400x500	
	ФЛ 28.8-4	1,092	1,8	780x2800x500	
	ФЛ 28.12-4	1,652	2,82	1180x2800x500	
	ФЛ 28.24-4	3,332	5,9	2380x2800x500	
	ФЛ 32.8-4	1,248	2,05	780x3200x500	
	ФЛ 32.12-4	1,888	3,23	1180x3200x500	

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	ФЛ 6-12-4	0,18	0,45	1180x600x300	Артемовский ЖБИ **ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	ФЛ 6-24-4	0,37	0,93	2380x600x300	
	ФЛ 8-12-1	0,22	0,55	1180x800x300	
	ФЛ 8-12-3	0,22	0,55	1180x800x300	
	ФЛ 8-24-1	0,46	1,15	2380x800x300	
	ФЛ 8-24-3	0,46	1,15	2380x800x300	
	ФЛ 10-8-2	0,17	0,43	780x1000x300	
	ФЛ 10-8-3	0,17	0,43	780x1000x300	
	ФЛ 10-8-4	0,17	0,43	780x1000x300	
	ФЛ 10-12-2	0,26	0,65	1180x1000x300	
	ФЛ 10-12-3	0,26	0,65	1180x1000x300	
	ФЛ 10-12-4	0,26	0,65	1180x1000x300	
	ФЛ 10-24-2	0,55	1,38	1180x1200x300	
	ФЛ 10-24-3	0,55	1,38	1180x1200x300	
	ФЛ 10-24-4	0,55	1,38	1180x1200x300	
	ФЛ 12-8-2	0,20	0,50	780x1200x300	
	ФЛ 12-8-3	0,20	0,50	780x1200x300	
	ФЛ 12-8-4	0,20	0,50	780x1200x300	
	ФЛ 12-12-2	0,31	0,78	1180x1200x300	
	ФЛ 12-12-3	0,31	0,78	1180x1200x300	
	ФЛ 12-12-4	0,31	0,78	1180x1200x300	
	ФЛ 12-24-2	0,68	1,70	2380x1200x300	
	ФЛ 12-24-3	0,68	1,70	2380x1200x300	
	ФЛ 12-24-4	0,68	1,70	2380x1200x300	
	ФЛ 14-8-2	0,23	0,58	780x1400x300	
	ФЛ 14-8-3	0,23	0,58	780x1400x300	
	ФЛ 14-8-4	0,23	0,58	780x1400x300	
	ФЛ 14-12-2	0,36	0,90	1180x1400x300	
	ФЛ 14-12-3	0,36	0,90	1180x1400x300	
	ФЛ 14-12-4	0,36	0,90	1180x1400x300	
	ФЛ 14-24-2	0,76	1,90	2380x1400x300	
	ФЛ 14-24-3	0,76	1,90	2380x1400x300	
	ФЛ 14-24-4	0,76	1,90	2380x1400x300	
	ФЛ 16-8-2	0,26	0,65	780x1600x300	
	ФЛ 16-8-3	0,26	0,65	780x1600x300	
	ФЛ 16-8-4	0,26	0,65	780x1600x300	
	ФЛ 16-12-2	0,41	1,03	1180x1600x300	
	ФЛ 16-12-3	0,41	1,03	1180x1600x300	
	ФЛ 16-12-4	0,41	1,03	1180x1600x300	
	ФЛ 16-24-2	0,86	2,15	2380x1600x300	
	ФЛ 16-24-3	0,86	2,15	2380x1600x300	
	ФЛ 16-24-4	0,86	2,15	2380x1600x300	
	ФЛ 20-8-2	0,50	1,25	780x2000x500	
	ФЛ 20-8-3	0,50	1,25	780x2000x500	
	ФЛ 20-8-4	0,50	1,25	780x2000x500	
	ФЛ 20-12-2	0,78	1,95	1180x2000x500	
	ФЛ 20-12-3	0,78	1,95	1180x2000x500	
	ФЛ 20-12-4	0,78	1,95	1180x2000x500	
	ФЛ 20-24-2	1,62	4,05	2380x2000x500	
	ФЛ 20-24-3	1,62	4,05	2380x2000x500	
	ФЛ 20-24-4	1,62	4,05	2380x2000x500	
	ФЛ 24-12-2	0,91	2,28	1180x2400x500	
	ФЛ 24-12-4	0,91	2,28	1180x2400x500	
	ФЛ 24-8-2	0,58	1,45	780x2400x500	
	ФЛ 24-8-4	0,58	1,45	780x2400x500	
	ФЛ 28-8-4	0,72	1,80	780x2800x500	
	ФЛ 28-12-2	1,13	2,83	1180x2800x500	
	ФЛ 28-12-3	1,13	2,83	1180x2800x500	
	ФЛ 28-12-4	1,13	2,83	1180x2800x500	
	ФЛ 32-12-2	1,29	3,23	1180x3200x500	
	ФЛ 32-12-3	1,29	3,23	1180x3200x500	

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ФУНДАМЕНТЫ
Изделия из бетона и железобетона


ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	ФЛ 8-12-4	0,22	0,55	800x1180x400	Аврора **ОАО «Аврора»** г. Владивосток, ул. Русская, 65, оф.30 производство: ул. Снеговая, 18 а тел.: 8 (423) 246-45-57; e-mail: avrorakpd300@mail.ru
	ФЛ 12-24-4	0,65	1,625	1200x2380x400	
	ФЛ 16-12-4	0,41	1,025	1600x1180x400	
	ФЛ 20-12-4	0,78	1,95	2000x1180x400	
	ФЛ 24-12-4	0,91	2,275	2400x1180x400	
	ФЛ 28-12-4	1,13	2,825	2800x1180x400	
	ФЛ 6-12-4	0,18	0,45	1180x600x300	**ООО «Завод КПД 80»** г. Находка, Северный пр-т, 65 тел.: 8 (4236) 74-85-54, тел/факс: 8 (4236) 69-69-92 www.kpd80.ru e-mail: 648554@mail.ru
	ФЛ 6-24-4	0,37	0,93	2380x600x300	
	ФЛ 8-24-4	0,46	1,15	2380x800x300	
	ФЛ 10-24-2	0,55	1,38	2380x1000x300	
	ФЛ 12-24-2	0,65	1,625	2380x1200x300	
	ФЛ 14-24-2	0,76	1,25	2380x1400x300	
	ФЛ 16-24-2	0,86	2,15	2380x1600x300	
	ФЛ 20-8-3	0,5	1,25	780x2000x500	
	ФЛ 24-12-3	0,91	2,8	1180x2400x500	
	ФЛ 24-12-3	0,91	2,8	2400x1180x400	**ООО «Сибирцевский Комбинат Строительной Индустрии-1»** Черниговский район, пгт Сибирцево, ул. Шоссейная, 1 а тел.: 8(42351) 20-1-67, 20-4-59 www.sibksi.ru e-mail: scsi1@mail.ru
	ФЛ 20-12-3	0,78	1,95	2000x1180x400	
	ФЛ 20-8-3	0,5	1,25	2000x780x300	
	ФЛ 16-24-3	0,86	2,15	1600x2380x300	
	ФЛ 16-12-3	0,41	1,03	1600x1180x300	
	ФЛ 14-24-3	0,76	2,1	1400x2380x300	
	ФЛ 14-12-3	0,36	0,91	1400x1180x300	
	ФЛ 14-8-3	0,23	0,58	780x1400x300	
	ФЛ 12-24-3	0,65	1,625	1200x2380x400	
	ФЛ 12-12-3	0,31	0,78	1180x1200x300	
	ФЛ 12-8-3	0,20	0,50	780x1200x300	
	ФЛ 10-8-3	0,17	0,43	780x1000x300	
	ФЛ 10-24-3	0,55	1,38	1180x1200x300	
	ФЛ 8-12-3	0,22	0,55	800x1180x400	
	ФЛ 8-24-3	0,46	1,15	2380x800x300	
	ФЛ 6-24-4	0,37	0,93	2380x600x300	
	ФЛ 6-12-4	0,18	0,45	1180x600x300	

Железобетонные фундаментные подушки применяются при строительстве промышленных, жилых и общественных зданий с тяжёлыми стенами и железобетонными перекрытиями. Если в здании предусмотрен подвальный или цокольный этаж, необходимо сооружение фундаментов ленточного типа. При сооружении ленточных фундаментов фундаментные подушки ФЛ (Фундаменты Ленточные) являются основными элементами, принимающими на себя всю тяжесть здания.

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Опорные подушки (Серия 3.006.1)					
	ОП1	0,004	0,01	200x200x90	**ОАО «Завод ЖБИ-3»** г.Артем, ул. Стрельникова, 70 тел.: 8(42337)94-1-23; 94-2-59; 94-1-06; www.gbi3.com e-mail: gbi3@gbi3.com; gbi3@vlad.ru **ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	ОП2	0,005	0,013	300x200x90	
	ОП3	0,015	0,04	400x400x90	
	ОП4	0,035	0,09	500x500x140	
	ОП5	0,05	0,013	650x550x140	
	ОП6	0,07	0,18	750x650x140	
	ОП7	0,09	0,23	850x750x140	
	ОП8	0,26	0,65	1050x850x290	
	ОП1	0,004	0,01	200x200x90	**ОАО «Аврора»** г. Владивосток, ул. Русская, 65, оф.30 производство: ул. Снеговая, 18 а тел.: 8 (423) 246-45-57; e-mail: avrorakpd300@mail.ru
	ОП3	0,015	0,04	400x400x90	

В качестве подкладок под ПРГ железобетонные прогоны рекомендуется применять опорные подушки ОП. Это позволяет более равномерно распределить давление на кирпичную кладку. Размеры опорных подушек следует подбирать исходя из ширины стены, а также величины давления вышележащих кирпичной кладки и плит перекрытий на прогон. Чем больше давление, тем больше должна быть площадь опирания прогона на ОП.


ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ФУНДАМЕНТЫ
Изделия из бетона и железобетона

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Фундаментные балки (ГОСТ 28737-90)					
	ФБ 6-1	0,62	1,55	5950x260x450	**ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	ФБ 6-2	0,52	1,30	5050x260x450	
	ФБ 6-3	0,49	1,23	4750x260x450	
	ФБ 6-4	0,46	1,15	4450x260x450	
	ФБ 6-5	0,45	1,13	4300x260x450	
	ФБ 6-6	0,62	1,55	5950x260x450	
	ФБ 6-7	0,52	1,30	5050x260x450	
	ФБ 6-8	0,49	1,23	4750x260x450	
	ФБ 6-9	0,46	1,15	4450x260x450	
	ФБ 6-10	0,45	1,13	4300x260x450	
	ФБ 6-11	0,71	1,78	5950x400x450	
	ФБ 6-12	0,6	1,50	5050x400x450	
	ФБ 6-13	0,57	1,43	4750x400x450	
	ФБ 6-14	0,53	1,33	4450x400x450	
	ФБ 6-15	0,51	1,28	4300x400x450	
	ФБ 6-16	0,71	1,78	5950x400x450	
	ФБ 6-17	0,5	1,25	5050x400x450	
	ФБ 6-18	0,71	1,78	5950x400x450	
	ФБ 6-19	0,6	1,50	5050x400x450	
	ФБ 6-20	0,57	1,43	4750x400x450	
	ФБ 6-21	0,53	1,33	4450x400x450	
	ФБ 6-22	0,51	1,28	4300x400x450	
	ФБ 6-23	0,71	1,78	5950x400x450	
	ФБ 6-24	0,6	1,50	5050x400x450	
	ФБ 6-25	0,57	1,43	4750x400x450	
	ФБ 6-26	0,53	1,33	4450x400x450	
	ФБ 6-27	0,51	1,28	4300x400x450	
	ФБ 6-28	0,89	2,23	5950x520x450	
	ФБ 6-38	0,66	1,65	4450x520x450	
	ФБ 6-39	0,64	1,60	4300x520x450	
	ФБ 6-40	0,32	0,80	5950x200x300	
	ФБ 6-41	0,27	0,68	5050x200x300	
	ФБ 6-42	0,26	0,65	4750x200x300	
	ФБ 6-43	0,24	0,60	4450x200x300	
	ФБ 6-44	0,23	0,58	4300x200x300	
	ФБ 6-45	0,41	1,03	5950x300x300	
	ФБ 6-46	0,35	0,88	5050x300x300	
	ФБ 6-47	0,33	0,83	4750x300x300	
	ФБ 6-48	0,31	0,78	4450x300x300	
	ФБ 6-49	0,3	0,75	4300x300x300	



Основное предназначение изделия – опора внутренних и наружных стен здания. Как правило, они рассчитываются на нагрузку до 1800 кг на метр кубический кладки стены, при высоте здания до 22 метров и на 1200 кг на метр кубический для зданий высотой менее 15 метров. Фундаментные балки маркируются в соответствии с их несущей способностью.

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Фундаменты для ЛЭП (Серия 3.407-115 в.2)					
	Ф1-А	1	2,5	400х1500х3200	**ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	Ф2-2	0,96	2,4	400х1500х2700	
	Ф2-А	1,2	3	400х1800х3200	
	Ф3-2	1,17	2,93	400х1800х2700	
	Ф3-А	1,25	3,13	400х2100х3400	
	Ф4-2	1,36	3,4	400х2100х2700	
	Ф4-4	1,36	3,4	400х2100х2700	
	Ф5-2	1,79	4,48	400х2400х3200	
	Ф5-4	1,79	4,48	400х2400х3200	
	Ф6-4	2,24	5,6	450х2700х3200	
	ФП6-2	2,69	6,73	450х2700х3400	
	ФП6-4	2,69	6,73	450х2700х3200	
	Ф3-А (Д-7,Д-7а)	1,7	4,25	400х2100х3200	
	Ф3-А (Д-8)	1,7	4,25	400х2100х3400	
	Ф4-А (Д-7,Д-7а)	2	5	400х2400х3400	
	Ф4-А (Д-8)	2	5	400х2400х3400	
	Ф5-А(Д-7,Д-7а)	2,5	6,25	450х2700х3400	
	Ф5-А(Д-8)	2,5	6,25	450х2700х3400	
	ФС1-А(Д-7,Д-7а)	4,22	8,54	500х2020х3115	
Фундаменты для ЛЭП (Серия1623 ТМ-Т5)					
	Ф4-У	1,65	4,13	2400х2400х3115	**ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	Ф4-Уа	1,65	4,13	2400х2400х3115	
	Ф5-У	1,8	4,5	2700х2700х3115	
	Ф6-У	2,85	7,13	3000х2020х3115	
	Ф6-УП	3,39	8,48	3000х2700х3115	
Фундаменты для ЛЭП (Серия 3.407.1-157.1)					
	Ф15-15	1	2,50	1500х1500х3200	
	Ф18-18	1,2	3,00	1800х1800х3200	
	ФР1-2	2,5	6,25	2100х2100х2700	
Фундаменты прямостоечные и с наклонной стойкой под металлические свободностоящие опоры предназначены непосредственно для закрепления опор ВЛ35 - 500 кВ, 750 кВ в грунте.					
Фундаментные стаканы (Серия 1.020-1/83)					
	1Ф15.8-3	1	2,5	1500х1500х750	**ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
Фундаментные стаканы используются под типовые колонны из железобетона для каркасов общественных и промышленных зданий.					

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ФУНДАМЕНТЫ
Изделия из бетона и железобетона

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Опоры ЛЭП (Серия 3.407.1-143в.7)					
	СВ-110х3,5	0,45	1,13	11000х170/170х280	**ООО «Сибирцевский Комбинат Строительной Индустрии-1»** Черниговский район, пгт Сибирцево, ул. Шоссейная, 1 а тел.: 8(42351) 20-1-67, 20-4-59 www.sibksi.ru e-mail: scsi1@mail.ru
	СВ-105х3,5	0,47	1,17	10500х130/130х200	
	СВ-95х2	0,36	0,75	9500х165/150х240	
Опоры световые электрические (ТУ-5863-00700113557-94)					
	СВ 95-3-А	0,36	0,9	9500х165/175х265	**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	СВ 110-3,5-А	0,45	1,125	11000х170/170х280	
	СВ 110-5-А	0,45	1,125	11000х185/185х280	
Приставки столбов (Серия 3.407-57/72)					
	ПТ-1,2-3,25	0,1	0,325	4250х160х220	**ООО «Сибирцевский Комбинат Строительной Индустрии-1»** Черниговский район, пгт Сибирцево, ул. Шоссейная, 1 а тел.: 8(42351) 20-1-67, 20-4-59 www.sibksi.ru e-mail: scsi1@mail.ru
	ПТ-1,7-4,25	0,13	0,25	3250х160х220	
	ПТ-43-1	0,13	0,33	4250х160х220	
	ПТ-43-2	0,13	0,33	4250х160х220	
	ПТ-45	0,203	0,51	4500х220х180	
	ПТ-33-2	0,1	0,25	3250х160х220	**ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	ПТ-33-3	0,1	0,25	3250х160х220	
	ПТ-33-4	0,1	0,25	3250х160х220	
	ПТ-35-4	0,11	0,28	3500х200х140	
	ПТ-60	0,27	0,68	6000х220/124х265	

Стойки железобетонные вибрированные применяются при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте опор высоковольтных линий электропередач номинального напряжения 6-10, 20 и 35 кВ.
Железобетонные приставки используются для монтажа деревянных опор линий электропередачи напряжением 0,38; 6-10; 20 и 35 кВ. Пасынки также разработаны для воздушных линий телеграфной связи и радиофикации. Область применения приставок железобетонных - в областях при расчетной температуре наружного воздуха до минус 55 С включительно и при попеременном замораживании и оттаивании в водонасыщенном состоянии, но чаще всего используются в обычных условиях строительства и на площадках с сейсмичностью до 7 баллов включительно.

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Унифицированные дырчатые блоки (Шифр СК-707)					
	УДБ-0,6	0,11	0,28	580x580x580	**ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	УДБ-1.2	0,23	0,57	1180x580x580	
	УДБ-1.8	0,35	0,86	1780x580x580	
	УДБ-2.4	0,46	1,16	2380x580x580	
	УДБ-3.0	0,6	1,5	2980x580x580	
	УДБ-3.6	0,71	1,75	3580x580x580	
	УДБ-4.2	0,82	2,05	4180x580x580	
	УДБ-4.8	0,94	2,35	4780x580x580	
	УДБ-5.4	1,05	2,63	5380x580x580	
	УДБ-6.0	1,17	2,94	5980x580x580	
	УДБ-0,6	0,11	0,28	580x580x580	**ООО «Завод КПД 80»** г. Находка, Северный пр-т, 65 тел.: 8 (4236) 74-85-54, тел/факс: 8 (4236) 69-69-92 www.kpd80.ru e-mail: 648554@mail.ru
	УДБ-1.2	0,23	0,57	1180x580x580	
	УДБ-1.8	0,35	0,86	1780x580x580	
	УДБ-2.4	0,46	1,16	2380x580x580	
	УДБ-3.0	0,6	1,5	2980x580x580	
	УДБ-3.6	0,71	1,75	3580x580x580	
	УДБ-4.2	0,82	2,05	4180x580x580	
	УДБ-4.8	0,94	2,35	4780x580x580	
	УДБ-6.0	1,17	2,94	5980x580x580	
	УДБ-0,6	0,11	0,28	580x580x580	**ОАО «Аврора»** г. Владивосток, ул. Русская, 65, оф.30 производство: ул. Снеговая, 18 а тел.: 8 (423) 246-45-57; e-mail: avrorakpd300@mail.ru
	УДБ-1.2	0,23	0,57	1180x580x580	
	УДБ-1.8	0,35	0,86	1780x580x580	
	УДБ-2.4	0,46	1,16	2380x580x580	
	УДБ-3.0	0,6	1,5	2980x580x580	
	УДБ-3.6	0,71	1,75	3580x580x580	
	УДБ-4.2	0,82	2,05	4180x580x580	
	УДБ-4.8	0,94	2,35	4780x580x580	
Унифицированные дырчатые блоки с орнаментом (Шифр СК-707)					
	УДБ-0,6	0,11	0,28	580x580x580	**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	УДБ-1.2	0,23	0,57	1180x580x580	
	УДБ-1.8	0,35	0,86	1780x580x580	
	УДБ-2.4	0,46	1,16	2380x580x580	
	УДБ-3.0	0,6	1,5	2980x580x580	
	УДБ-3.6	0,71	1,75	3580x580x580	
	УДБ-4.2	0,82	2,05	4180x580x580	
	УДБ-4.8	0,94	2,35	4780x580x580	
	УДБ-5.4	1,05	2,63	5380x580x580	
	УДБ-6.0	1,17	2,94	5980x580x580	

Особенностью конструкции УДБ блоков является наличие сквозных отверстий, которые не только делают изделие легче, что снижает в конечном итоге нагрузку на фундамент здания, они обеспечивают достаточный уровень теплостойкости. Блоки УДБ имеют прямоугольную форму и представляют собой железобетонную балку с целым рядом сквозных отверстий, имеющих прямоугольную или квадратную форму. Отверстия могут быть одинаковые по всей глубине, но могут иметь вид усечённой пирамиды.



ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ФУНДАМЕНТЫ
Изделия из бетона и железобетона

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Блоки бетонные для стен подвалов, (ГОСТ 13579-78)					
	ФБС 24-3-6	0,406	0,974	2380x300x580	**ОАО «Завод ЖБИ-3»** г.Артем, ул. Стрельникова, 70 тел.: 8(42337)94-1-23; 94-2-59; 94-1-06; www.gbi3.com e-mail: gbi3@gbi3.com; gbi3@vlad.ru
	ФБС 24-4-6	0,543	1,303	2380x400x580	
	ФБС 24-5-6	0,679	1,67	2380x500x580	
	ФБС 24-6-6	0,815	1,956	2380x600x580	
	ФБС 12-4-6	0,256	0,636	1180x400x580	
	ФБС 12-4-3	0,127	0,368	1180x400x280	
	ФБС 12-5-3	0,159	0,382	1180x500x280	
	ФБС 12-4-6	0,256	0,636	1180x400x580	
	ФБС 12-5-6	0,331	0,795	1180x500x580	
	ФБС 12-6-6	0,398	0,955	1180x600x580	
	ФБС 9-3-6	0,146	0,035	880x300x580	
	ФБС 9-4-6	0,195	0,047	880x400x580	
	ФБС 9-5-6	0,244	0,059	880x500x580	
	ФБС 9-6-6	0,293	0,07	880x600x580	
	ФБС 8-3-6	0,127	0,368	880x300x580	**ОАО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	ФБС 8-4-6	0,172	0,413	880x400x580	
	ФБС 8-5-6	0,215	0,516	880x500x580	
	ФБС 8-6-6	0,256	0,615	880x600x580	
	ФБС 12-4-3	0,127	0,368	1180x400x280	
	ФБС 12-5-3	0,159	0,382	1180x500x280	
	ФБС 12-6-3	0,191	0,458	1180x600x280	
	ФБС 12-4-6	0,256	0,636	1180x400x580	
	ФБС 12-5-6	0,331	0,795	1180x500x580	
	ФБС 12-6-6	0,398	0,955	1180x600x580	
	ФБС 24-3-6	0,406	0,974	2380x300x580	**ОАО «Аврора»** г. Владивосток, ул. Русская, 65, оф.30 производство: ул. Снеговая, 18 а тел.: 8 (423) 246-45-57; e-mail: avrorakpd300@mail.ru
	ФБС 24-4-6	0,543	1,303	2380x400x580	
	ФБС 24-5-6	0,679	1,67	2380x500x580	
	ФБС 24-6-6	0,815	1,956	2380x600x580	
	ФБС 24-3-6	0,406	0,974	2380x300x580	**ООО «Сибирцевский Комбинат Строительной Индустрии-1»** Черниговский район, пгт Сибирцево, ул. Шоссейная, 1 а тел.: 8(42351) 20-1-67, 20-4-59 www.sibksi.ru e-mail: scsi1@mail.ru
	ФБС 24-4-6	0,543	1,303	2380x400x580	
	ФБС 24-5-6	0,679	1,67	2380x500x580	
	ФБС 24-6-6	0,815	1,956	2380x600x580	
	ФБС 12-4-3	0,127	0,368	1180x400x280	
	ФБС 12-5-3	0,159	0,382	1180x500x280	
	ФБС 12-6-3	0,191	0,458	1180x600x280	
	ФБС 9-3-6	0,146	0,035	880x300x580	


ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	ФБС 9-4-6	0,195	0,047	880x400x580	**ООО «Сибирцевский Комбинат Строительной Индустрии-1»** Черниговский район, пгт Сибирцево, ул. Шоссейная, 1 а; тел.: 8(42351) 20-1-67, 20-4-59 www.sibksi.ru; e-mail: scsi1@mail.ru
	ФБС 9-5-6	0,244	0,059	880x500x580	
	ФБС 9-6-6	0,293	0,07	880x600x580	
	ФБС 9-4-3	0,098	0,027	880x400x280	
	ФБС 24-3-6	0,406	0,974	2380x300x580	**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	ФБС 24-4-6	0,543	1,303	2380x400x580	
	ФБС 24-5-6	0,679	1,67	2380x500x580	
	ФБС 24-6-6	0,815	1,956	2380x600x580	
	ФБС 12-3-6	0,191	0,458	1180x300x580	
	ФБС 12-4-6	0,256	0,636	1180x400x580	
	ФБС 12-5-6	0,331	0,795	1180x500x580	
	ФБС 12-6-6	0,398	0,955	1180x600x580	
	ФБС 24-4-3	0,543	1,303	2380x400x280	
	ФБС 12-4-3	0,127	0,368	1180x400x280	
	ФБС 9-3-6	0,146	0,035	880x300x580	
	ФБС 9-4-6	0,195	0,047	880x400x580	
	ФБС 9-5-6	0,244	0,059	880x500x580	
	ФБС 9-6-6	0,293	0,07	880x600x580	
	ФБС 24-3-6	0,406	0,974	2380x300x580	**ООО «Завод КПД 80»** г. Находка, Северный пр-т, 65 тел.: 8 (4236) 74-85-54, тел/факс: 8 (4236) 69-69-92 www.kpd80.ru e-mail: 648554@mail.ru
	ФБС 24-4-6	0,543	1,303	2380x400x580	
	ФБС 24-5-6	0,679	1,67	2380x500x580	
	ФБС 24-6-6	0,815	1,956	2380x600x580	
	ФБС 24-2-6	0,27	0,7	2380x200x580	
	ФБС 12-3-6	0,191	0,458	1180x300x580	
	ФБС 12-4-6	0,256	0,636	1180x400x580	
	ФБС 12-6-6	0,398	0,955	1180x600x580	
	ФБС 12-5-6	0,331	0,795	1180x500x580	
	ФБС 9-3-6	0,146	0,035	880x300x580	
	ФБС 9-4-6	0,195	0,047	880x400x580	
	ФБС 9-5-6	0,244	0,059	880x500x580	
	ФБС 9-6-6	0,293	0,07	880x600x580	

ФБС - фундаментные бетонные блоки из тяжелого бетона, предназначенные для устройства фундаментов и цоколей. Блоки из тяжёлых бетонов имеют высокую плотность и прочность, это позволяет использовать их в качестве несущих конструкций при больших нагрузках. Фундамент возводится в течении недели. Невысокая цена фундаментных блоков позволяет использовать их в промышленном и гражданском строительстве, так же при строительстве малоэтажных зданий и сооружений.

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Конструкционные блоки для возведения подпорных стен (Серия 3,006,1-3/88)					
	КБП 100/200	0,5	1,309	1995x1000x1200	**ООО ЗАХАР** **Группа компаний «Захар»** г. Владивосток, ул. Сельская, д. 1 тел./факс: 8 (423) 230-01-55, 8 (423) 244-23-30 www.zahar.ru e-mail: info@zahar.ru
	КБП 100/150	0,47	1,035	1496x1000x1150	
	КБП 50/200	0,24	0,894	1995x500x1200	
С помощью защитных «бастионов» площадку с трудным «характером» можно не только укрепить, но и украсить. Не зря декоративная подпорная стена – один из популярных приемов в ландшафтном дизайне, позволяющих эффектно разграничить зоны участка и сделать определенный акцент на одной из них.					
Плиты перекрытия камер тепловых сетей, глухие (Серия 3.006.1-2.87)					
	ВП28-18	1,03	2,52	2800x1800x220	**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	ВП28-12	0,74	1,8	2800x1200x220	
	П18-1	0,37	0,93	1800x1150x180	
	П21-1	0,44	1,08	2100x1150x180	
	П24-1	0,5	1,25	2400x1150x180	
	П27-1	0,56	1,4	2700x1150x180	
	П30-1	0,76	1,9	3000x1150x220	
	П33-1	0,83	2,08	3300x1150x220	
	П36-1	0,91	2,28	3600x1150x220	
	П39-1	0,99	2,48	3900x1150x220	
	П42-1	1,06	2,65	4200x1150x220	
	П45-1	1,14	2,85	4500x1150x220	
Плиты перекрытия тепловых камер - это специальные конструкции, широко применяемые на водопроводных, газовых, тепловых и канализационных сетях с целью их защиты от вредных воздействий внешней среды, физических и химических повреждений.					
Фундаментные плиты (Серия 3.501.1-177.93)					
	Ф1	0,062	1	1500x1250x200	**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	Ф2	0,09	1,3	2010x1250x200	
	Ф3	0,16	1,7	2510x1250x200	
	Ф5	0,31	1,5	2010x1500x200	
Железобетонные (иногда называемые «бетонные») фундаментные плиты ФЛ предназначены для строительства ленточных фундаментов зданий и сооружений при максимальной ширине нагружаемой стены 160 мм. Плиты изготавливаются из тяжелого бетона марок: М150; М200; М350. Морозостойкость и водонепроницаемость бетона назначаются в зависимости от режима эксплуатации конструкций и климатических условий района строительства.					

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Плиты перекрытия каналов (серия 3.006.1-8)					
	ПТ 75.45.6-3	0,019	0,048	740x430x60	**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	ПТ 75.45.6-15	0,019	0,048	740x430x60	
	ПТ 75.60.8-6	0,034	0,085	740x580x80	
	ПТ 75.90.10-15	0,065	0,16	740x880x100	
	ПТ 75.150.12-3	0,13	0,33	740x1480x120	
	ПТ 75.150.12-6	0,13	0,33	740x1480x120	
	ПТ 75.180.14-6	0,18	0,45	740x1780x140	
	ПТ 75.210.14-3	0,22	0,55	740x2080x140	
	ПТ 300.120.12-9	0,42	1,05	2990x1180x120	
	ПТУ 230.150.12-6	0,46	1,15	2340x1480x140	
	ПДУ 170.180.14-6	0,41	1,025	1780x1650x140	
Для перекрытия железобетонных каналов применяют плиты перекрытия каналов. Они служат защитой теплотрасс от воздействия нагрузок и физических повреждений. Установка канальных плит перекрытий производится подъемными механизмами и кранами.					
Плиты перекрытия лотков (Серия 3.006.1-2/82)					
	П 1-8-13,5	0,04	0,1	1345x420x70	**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	П 3-8-13,5	0,062	0,19	1345x570x80	
	П 5-8-27	0,21	0,5	2690x780x100	
	П 8-8-27	0,31	0,78	2690x1160x100	
	П 8-11-27	0,4	1	2690x1480x100	
	П 15-8-27	0,59	1,48	2690x1840x120	
Плиты перекрытия лотков (Серия 3.006.1-2 в.II-2)					**ООО «Сибирцевский Комбинат Строительной Индустрии-1»** Черниговский район, пгт Сибирцево, ул. Шоссейная, 1 а тел.: 8(42351) 20-1-67, 20-4-59 www.sibksi.ru e-mail: scsi1@mail.ru
	П 6-15-27	0,45	0,64	2990x780x120	
	П 9-15-27	0,37	0,76	2990x1160x150	
	П 11-8-27	0,4	1	2690x1480x100	
	П 15-8-27	0,59	1,48	2690x1840x120	
Плиты перекрытия лотков (Серия 3.006)					**ОАО «Аврора»** г. Владивосток, ул. Русская, 65, оф.30 производство: ул. Снеговая, 18 а тел.: 8 (423) 246-45-57; e-mail: avrorakpd300@mail.ru
	П 8-8-27	0,31	0,78	2690x1160x100	
	П 8д-8	0,09	0,21	740x1160x100	

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ФУНДАМЕНТЫ
Изделия из бетона и железобетона

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Плиты перекрытия лотков (Серия 3.006)					**ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	П 5-8-27	0,17	0,43	2690x780x100	
	П 8-8-27	0,33	0,83	2690x1160x100	
	П 11-8-27	0,42	1,05	2690x1480x100	
	П 15-8-27	0,62	1,55	2690x1840x120	
	П 18-8-27	0,91	2,28	2990x2160x160	
	П 10д-3	0,077	0,19		
	П 11д-8	0,11	0,28	740x1480x1000	
Данный тип изделия является очень востребованным при устройстве покрытий теплотрасс, однако нередко их применяют также и при строительстве дорог и различных подземных коммуникаций, где часто наблюдается повышенная влажность.					
Лотки (Серия 3.006.1-2/82)					
	Л1-8-27	0,152	0,4	2670x420x360	**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	Л2-8-27	0,17	0,42	2670x570x360	
	Л4-8-27	0,31	0,78	2670x780x530	
	Л6-8-27	0,53	1	2670x1160x530	
	Л7-8-27	0,46	1,15	2670x1160x680	
	Л11-8-27	0,63	1,58	2670x1480x700	
	Л12-8-27	0,88	2,2	2670x1480x1010	
	Л15-8-27	0,9	2,2	2670x1840x720	
	Л16-8-27	1,1	2,75	2670x1840x1030	
Лотки (Серия 3.006-2 в.II-1)					**ООО «Сибирцевский Комбинат Строительной Индустрии-1»** Черниговский район, пгт Сибирцево, ул. Шоссейная, 1 а тел.: 8(42351) 20-1-67, 20-4-59 www.sibksi.ru e-mail: scsi1@mail.ru
	Л4-8-27	0,32	0,80	780x530x2670	
	Л7-8-27	0,65	1,18	780x530x2670	
	Л11-8-27	0,47	1,63	780x530x2670	
	Л15-8-27	0,9	2,2	2670x1840x720	
Лотки (Серия 3.006)					**ОАО «Аврора»** г. Владивосток, ул. Русская, 65, оф.30 производство: ул. Снеговая, 18 а тел.: 8 (423) 246-45-57; e-mail: avrorakpd300@mail.ru
	Л 4	0,31	0,775	2670x780x530	
	Л 4.8.27	0,31	0,78	2670x780x530	
	Л 300.150.90	1	2,4	2990x1480x88	
	Л 7-8-27	0,46	1,15	2670x1160x680	
	Л 7д-8	0,18	0,45	2980x850x70	

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	Лотки (Серия 3.006)				
	Л4-8-27	0,31	0,78	2670x780x530	ООО «Артемовский Завод ЖБИ» г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	Л7-8-27	0,46	1,15	2670x1160x680	
	Л11-8-27	0,63	1,58	2670x1480x700	
	Л16-8-27	1,12	2,8	1840x1030x2670	
	Л19-8-27	1,13	2,83	2160x740x2670	
	Л2-15	0,19	0,48	570x360x3000	
	Л1-15	0,17	0,43	420x360x3000	


Железобетонные лотки применяются в промышленном и гражданском строительстве для устройства коммуникационных каналов, электрокабелей и трубопроводов различного назначения. Являются одними из основных элементов линейного водоотвода: атмосферных, грунтовых, талых и других вод.

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (DxH) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Кольца колодцев (Серия 3.900-1-14в.1)					
	КС 10-9	0,28	0,7	1000x900	ООО «Сибирцевский Комбинат Строительной Индустрии-1» Черниговский район, пгт Сибирцево, ул. Шоссейная, 1 а тел.: 8(42351) 20-1-67, 20-4-59 www.sibksi.ru e-mail: scsi1@mail.ru
	КС 15-10	0,72	1,2	1500x1000	
	КС 10-10	0,35	0,83	1000x1000	
	Кольца колодцев (Серия 3.900)				
	КЦ 10-9	0,24	0,6	1000x900	ОАО «Аврора» г. Владивосток, ул. Русская, 65, оф.30 производство: ул. Снеговая, 18 а тел.: 8 (423) 246-45-57; e-mail: avrorakpd300@mail.ru
	КЦ 15-9	0,4	1	1500x900	
	КЦ 20-9	0,59	1,47	2000x900	
	КО 6	0,02	0,05	840x70	
	КС 7.3	0,06	0,15	7300x900	


ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ФУНДАМЕНТЫ
Изделия из бетона и железобетона

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (DxH) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	Кольца колодцев (Серия 3.900)				
	КС7-9	0,18	0,41	700x890	ООО «Комбинат Строительных Материалов» г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	КС7-5	0,09	0,225	700x490	
	КС10-9	0,24	0,6	1000x890	
	КС10-6	0,16	0,4	1000x590	
	КС10-3	0,08	0,2	1000x290	
	КС15-9	0,4	1	1500x890	
	КС15-6	0,265	0,66	1500x590	
	КС20-9	0,59	1,47	2000x890	
	КС20-6	0,39	0,98	2000x590	
	КС10-9	0,24	0,6	1000x890	ООО «Артемовский Завод ЖБИ» г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	КС15-9	0,4	1	1500x890	
	КС20-9	0,59	1,47	2000x890	

Литая железобетонная основа кольца обеспечивает всей конструкции должную прочность и долговечность. Колодезные конструкции любого типа предусматривают не только сами кольца, но и другие элементы, подбираемые в соответствии с заданным диаметром.

	Плита днища (Серия 3.900)				
	ПН-10	0,18	0,83	1200x110	ООО «Артемовский Завод ЖБИ» г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	ПН-15	0,38	1,43	1700x140	
	ПН-20	0,59	1,85	2500x140	
	ПН-10	0,33	0,83	1000x110	ОАО «Аврора» г. Владивосток, ул. Русская, 65, оф.30 производство: ул. Снеговая, 18 а тел.: 8 (423) 246-45-57; e-mail: avrorakpd300@mail.ru
	ПН-10*	0,158	0,40	1500x100	
	ПН-15	0,57	1,43	1720x140	
	ПН-20	0,74	1,85	2290x150	

Для устройства дна круглых колодцев используют плиты днища колодцев.

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (DxH) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Плита перекрытия смотрового колодца (ГОСТ 8020-90)					
	ПП10-2	0,1	0,25	1160x150	**ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	1ПП15-2	0,27	0,68	1680x150	
	2ПП15-2	0,27	0,68	1680x150	
	1ПП20-1	0,51	1,28	2200x160	
	1ПП20-2	0,51	1,28	2200x160	
	2ПП20-1	0,44	1,10	2200x150	
	2ПП20-2	0,44	1,10	2200x150	
	3ПП15-2	0,21	0,53	1680x150	
	ПП10-2	0,1	0,25	1160x150	**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	ПП10 (глухая)	0,16	0,4	1160x150	
	1ПП15-2	0,27	0,68	1680x150	
	ПП15 (глухая)	0,27	0,68	1680x150	
	3ПП15-1	0,21	0,53	1680x150	
	1ПП20-2	0,51	1,28	2200x160	
	ПП20 (глухая)	0,58	1,45	2200x160	
	1ПП10-1	0,1	0,25	1180x150	**ОАО «Аврора»** г. Владивосток, ул. Русская, 65, оф.30 производство: ул. Снеговая, 18 а тел.: 8 (423) 246-45-57; e-mail: avrorakpd300@mail.ru
	1ПП15-1	0,21	0,53	1680x150	
	1ПП20-2	0,51	1,28	2200x160	
	ПП10-2	0,1	0,25	1160x150	**ОАО «Завод ЖБИ-3»** г.Артем, ул. Стрельникова, 70 тел.: 8(42337)94-1-23; 94-2-59; 94-1-06; www.gbi3.com e-mail: gbi3@gbi3.com; gbi3@vlad.ru
	1ПП15-2	0,27	0,68	1680x150	

Плиты колодцев служат для завершения монтажа смотровых колодцев подземных коммуникаций водоотводных, канализационных и иных систем. Внутренний диаметр отверстия у всех колодцев одинаковый, изменяется только внешний диаметр, который регламентирован типом кольца. Смещённые относительно центра крышки отверстия крышек КЦП 1-10-1 и КЦП 1-15-1 позволяют удобно смонтировать спуск на дно колодца ремонтной бригады для обслуживания. Расположенные в центре отверстия крышек КЦП 1-10-2 и КЦП 1-15-2 удобны для монтажа системы подачи воды на поверхность.




ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ФУНДАМЕНТЫ
Изделия из бетона и железобетона

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Сваи забивные цельные сплошного трапециевидного сечения (Серия 1.011.1-10)					
	С30-30-3	0,28	0,7	3000x300x300	**ОАО «Завод ЖБИ-3»** г.Артем, ул. Стрельникова, 70 тел.: 8(42337)94-1-23; 94-2-59; 94-1-06; www.gbi3.com e-mail: gbi3@gbi3.com; gbi3@vlad.ru **ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	С30-30-1,2,3	0,28	0,7	3000x300x300	
	С40-30-1,2,3	0,37	0,93	4000x300x300	
	С50-30-1,2,3	0,46	1,15	5000x300x300	
	С50-30-4,5,6	0,46	1,15	5000x300x300	
	С60-30-2,3	0,55	1,38	6000x300x300	
	С60-30-5,6	0,55	1,38	6000x300x300	
	С60-30-7,8	0,55	1,38	6000x300x300	
	С70-30-4,5,6	0,64	1,60	7000x300x300	
	С70-30-8	0,64	1,60	7000x300x300	
	С70-30-9	0,64	1,60	7000x300x300	
	С80-30-4,5,6	0,73	1,83	8000x300x300	
	С80-30-8	0,73	1,83	8000x300x300	
	С80-30-9	0,73	1,83	8000x300x300	
	С80-30-10	0,73	1,83	8000x300x300	
	С80-30-11	0,73	1,83	8000x300x300	
	С90-30-5,6	0,82	2,05	9000x300x300	
	С90-30-8	0,82	2,05	9000x300x300	
	С90-30-10	0,82	2,05	9000x300x300	
	С90-30-11	0,82	2,05	9000x300x300	
	С100-30-6	0,91	2,28	9000x300x300	
	С100-30-8	0,91	2,28	10000x300x300	
	С100-30-9	0,91	2,28	10000x300x300	
	С100-30-10	0,91	2,28	10000x300x300	
	С100-30-11	0,91	2,28	10000x300x300	
	С100-30-12	0,91	2,28	10000x300x300	
	С100-30-13	0,91	2,28	10000x300x300	
	С110-30-8	1	2,50	11000x300x300	
	С110-30-9	1	2,50	11000x300x300	
	С110-30-10	1	2,50	11000x300x300	
	С110-30-11	1	2,50	11000x300x300	
	С110-30-12	1	2,50	11000x300x300	
	С110-30-13	1	2,50	11000x300x300	
	С120-30-8	1,09	2,73	12000x300x300	
	С120-30-9	1,09	2,73	12000x300x300	
	С120-30-10	1,09	2,73	12000x300x300	
	С120-30-11	1,09	2,73	12000x300x300	
	С120-30-12	1,09	2,73	12000x300x300	
	С120-30-13	1,09	2,73	12000x300x300	
	С100-35-9	1,24	3,10	10000x350x350	
	С100-35-10	1,24	3,10	10000x350x350	
	С100-35-11	1,24	3,10	10000x350x350	
	С100-35-12	1,24	3,10	10000x350x350	
	С100-35-13	1,24	3,10	10000x350x350	
	С110-35-8	1,37	3,43	11000x350x350	
	С110-35-9	1,37	3,43	11000x350x350	
	С110-35-10	1,37	3,43	11000x350x350	
	С110-35-11	1,37	3,43	11000x350x350	
	С110-35-13	1,37	3,43	11000x350x350	
	С120-35-8	1,49	3,73	12000x350x350	
	С120-35-9	1,49	3,73	12000x350x350	

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	С30-30-3	0,28	0,7	3000x300x300	**ООО «Сибирцевский Комбинат Строительной Индустрии-1»** Черниговский район, пгт Сибирцево, ул. Шоссейная, 1 а тел.: 8(42351) 20-1-67, 20-4-59 www.sibksi.ru e-mail: scsi1@mail.ru
	С40-30-3	0,37	0,93	4000x300x300	
	С50-30-3	0,46	1,15	5000x300x300	
	С60-30-3	0,55	1,38	6000x300x300	
	С70-30-4	0,64	1,60	7000x300x300	
	С80-30-4	0,73	1,83	8000x300x300	
	С70-30-8	0,64	1,6	7000x300x300	**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	С60-30-8	0,55	1,38	6000x300x300	
	С50-30-6	0,46	1,15	5000x300x300	
	С40-30-3	0,37	0,93	4000x300x300	
	С30-30-3	0,28	0,7	3000x300x300	
	С60-30-6	0,55	1,38	6250x300x300	**ООО «Завод КПД 80»** г. Находка, Северный пр-т, 65 тел.: 8 (4236) 74-85-54, тел/факс: 8 (4236) 69-69-92 www.kpd80.ru e-mail: 648554@mail.ru
	С70-30-6	0,64	1,60	7250x300x300	
	С80-30-6	0,73	1,83	8250x300x300	
	С90-30-6	0,82	2,05	9250x300x300	

Железобетонные сваи за счёт опорного давления, передают на грунт нагрузку от фундамента. Также нагрузка передаётся за счёт бокового трения поверхности свай об уплотнённый грунт. Существует несколько типов свай. Железобетонные сваи с сечением 30х30 см имеют длину до 12 м; если сечение составляет 35х35 см, либо 40х40 см — до 16 м. Сваи забивные могут быть и составными, что увеличивает их длину. Сваи забивные погружаются в грунт путём забивки. Копровая установка с дизельным или гидравлическим молотом погружает сваи быстро и эффективно, без их деформации и потери эксплуатационных характеристик. Несущая способность забивных свай, в основном, зависит от конкретного отказа, который не должен превышать 0,01 м. Несущую способность определяют по формулам СНиП и статического зондирования, учитывающего коэффициенты запаса. Величину, меньшую из выше перечисленных, относят к реальной несущей способности. При невозможности определения несущей способности грунта (водонасыщенные пески), их проверяют статическим испытанием (нагружением). В основном, для определения точной длины свай необходимы данные о динамических испытаниях и технический отчет об инженерно-геологических условиях участка.

ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ФУНДАМЕНТЫ
Изделия из бетона и железобетона

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Ригели (Серия 3.407-155.в.5)					
	АР-3	0,2400	0,60	3000x500x200	**ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	АР-4	0,4300	1,08	3000x800x300	
	АР-5	0,2000	0,50	3000x420x200	
	Р1-А	0,2000	0,50	3000x420x200	
	АР-7	0,0910	0,23	2000x315x200	
	АР-8	1,0400	2,60	6000x660x300	
Ригель представляет собой прямоугольную балку, на которую опираются перекрытия или другие железобетонные конструкции. Основные требования к характеристикам ригелей по нагрузке и размерам и армированию определяет ГОСТ 18980-90.					
Лежни (Серия 3.407.1-157 в. 1)					
	ЛЖ-16	0,1700	0,43	1600x400x500	**ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	ЛЖ-28	0,3000	0,75	2800x400x500	
	ЛЖ-44	0,4800	1,20	4400x400x500	
	ЛЖ-52	0,5600	1,40	5800x400x500	
	ЛЖ-60	0,6500	1,63	6000x400x500	
	ЛЖ-84	0,9100	2,28	8400x400x500	
Лежни железобетонные (элементы кабельных трансформаторных блочных подстанций (КПТБ)) сплошного сечения предназначены для устройства трансформаторных подстанций. Работают в сочетании с фундаментной подготовкой под трансформаторы и другое электротехническое оборудование для электростанций.					
Трубы железобетонные безнапорные (ГОСТ6482-88)					
	ТБ 50.50.2	0,58	1,5	5000x500x500	**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	ТБ 50.50.2 ф	0,58	1,5	5000x500x500	
	ТБ 60.50.2	0,68	1,7	5000x600x600	
	ТБ 60.50.2 ф	0,68	1,7	5000x600x600	
	ТБ 80.50.2	1,2	3	5000x800x800	
	Т-50-50-2	0,56	1,4	5000x500x500	**ООО «Сибирцевский Комбинат Строительной Индустрии-1»** Черниговский район, пгт Сибирцево, ул. Шоссейная, 1 а тел.: 8(42351) 20-1-67, 20-4-59 www.sibksi.ru e-mail: scsi1@mail.ru
	Т-60-50-2	0,66	1,65	5000x600x600	
	Т-80-50-2	1,2	3	2500x800x800	
	Т-100-50-2	1,9	3,6	5000x1000x1000	
Железобетонные трубы применяются практически во всех видах строительства: промышленном, гражданском, сельском и автодорожном, и предназначены для прокладки подземных безнапорных трубопроводов. Также трубы бетонные используют для строительства канализаций и водостоков.					

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Звенья колец (Серия 3.501.1-177.93)					
	ЗП-11-100	1,66	4,22	2500x2260x1000	**ООО «Сибирцевский Комбинат Строительной Индустрии-1»** Черниговский район, пгт Сибирцево, ул. Шоссейная, 1 а; тел.: 8(42351) 20-1-67, 20-4-59 www.sibksi.ru; e-mail: scsi1@mail.ru
	ЗТП-20х20х2	1,66	5,7	2840x2520x1000	
	ЗП10.100F	0,309	3,5	1000x130x2380	**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	ЗП11.100F	0,325	4,2	1000x130x2500	
	ЗП12.200F	0,857	5,2	2000x160x2680	
Звенья колец (Серия 3.501-59)					
	ЗК3.100(ст10)F	0,1	0,9	1000x100x1000	**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	ЗК9.100(ст16)F	0,1	2,1	1000x160x1500	
	ЗК10.100(ст22)F	0,24	3	1000x220x1500	
Звенья колец (Серия 3.501.1-144)					
	ЗКП2.200(СТ12)F	0,096	2,4	800x120x1000	**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	ЗКП6.200(СТ16)F	0,096	4,8	1200x160x1500	
	ЗКП7.200(СТ22)F	0,288	6,6	1200x220x1500	
	ЗКП15.170	0,08	2,5	800x100x1000	

Звенья железобетонных труб являются составляющим водопропускных сборных труб, которые в наше время используются в дорожном строительстве. Чаще всего железобетонные трубы имеют сборную конструкцию, что позволяет, используя необходимое количество звеньев, точно подобрать длину водопропускной системы. Звенья изготавливаются из тяжелого армированного бетона, что придает им высокий запас прочности и позволяет эффективно использовать в железнодорожном и автодорожном строительстве.

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Плиты забора (Серия 3.017-1 в.1)					
	П-6В	0,64	1,6	3980x2200x160	**ООО «Сибирцевский Комбинат Строительной Индустрии-1»** Черниговский район, пгт Сибирцево, ул. Шоссейная, 1 а тел.: 8(42351) 20-1-67, 20-4-59 www.sibksi.ru e-mail: scsi1@mail.ru
	Ф-1	0,19	0,48	900x700x450	
	П7В-1	0,6	1,4	2500x2500x160	**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	Ф1(отв.260х400)	0,19	0,48	900x700x450	




Железобетонные заборы предназначены для ограждения любых территорий, в том числе промышленных предприятий, стройплощадок, складов и т.д. Забор достаточно прост в монтаже.

Панели стеновые емкостных сооружений (Серия 3.900-3 в.3/82)					
	ПС1-24-Б1	1,1000	2,75	2980x140x2400	**ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	ПС1-24-Б2	1,1000	2,75	2980x140x2400	
	ПС1-30-Б1	1,3500	3,38	2980x140x3000	
	ПС1-30-Б2	1,3500	3,38	2980x140x3000	
	ПС1-36-Б1	2,1700	5,43	2980x180x3600	
	ПС1-36-Б2	2,1700	5,43	2980x180x3600	
	ПС1-36-Б3	2,1700	5,43	2980x180x3600	
	ПС1-36-Б4	2,1700	5,43	2980x180x3600	
	ПС2-36-Б3	1,9300	4,83	2980x180x3600	
	ПС2-36-Б4	1,9300	4,83	2980x180x3600	
	ПС1-42-Б1	2,5300	6,33	2980x230x4200	
	ПС1-42-Б2	2,5300	6,33	2980x230x4200	
	ПС1-48-Б1	2,9200	7,30	2980x240x4800	
	ПС1-48-Б2	2,9200	7,30	2980x240x4800	
	ПС1-48-Б3	2,9200	7,30	2980x240x4800	
	ПС1-48-Б4	2,9200	7,30	2980x240x4800	
	ПС2-48-Б3	2,7000	6,75	2980x240x4800	
	ПС2-48-Б4	2,7000	6,75	2980x240x4800	
	ПС1-54-Б1	3,7400	9,35	2980x300x5400	
	ПС1-54-Б2	3,7400	9,35	2980x300x5400	
	ПС1-60-Б1	4,3100	10,78	2980x320x6000	
	ПС1-60-Б2	4,3100	10,78	2980x320x6000	

Стеновые панели предназначены для прямоугольных открытых и закрытых емкостных сооружений (резервуаров).


3

Конструкции и изделия для возведения надземной части здания

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ВЕС (кг)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Стеновые блоки ТЕПЛОСТЕН (ТУ 5835-002-38395959-2002)					
	Блок рядовой (БР)	22	400x200x300	Марка по прочности: М50 Марка по морозостойкости: F50	ТЕПЛОСТЕН ВЛАДИВОСТОК **ООО «Пеноизоляция»** г. Владивосток, ул. Светланская, 29, №305 Производство: г. Артем, пос. Угловое, ул. Мариупольская, 33 тел.: 8 (423) 406-741, 72-33-57, 70-12-47 www.teplosten.vl.ru e-mail: teplosten.vl@mail.ru
	Блок рядовой половинчатый (БРП)	20	200x200x300	Марка по прочности: М50 Марка по морозостойкости: F50	
	Блок угловой наружный (БУН)	23	500x200x300	Марка по прочности: М50 Марка по морозостойкости: F50	
	Блок угловой внутренний (БУВ)	23	500x200x300	Марка по прочности: М50 Марка по морозостойкости: F50	
	Блок простеночный с четвертью для проемов внутренний (БПсЧдП)	22	400x200x300	Марка по прочности: М50 Марка по морозостойкости: F50	
	Блок половинчатый с четвертью (БПсЧ)	20	200x200x300	Марка по прочности: М50 Марка по морозостойкости: F50	
	Блок проемов двухсторонний (БПД)	23	400x200x300	Марка по прочности: М50 Марка по морозостойкости: F50	
	Блок поясной (БП)	21	400x200x210	Марка по прочности: М50 Марка по морозостойкости: F50	
	Блок эркерный (БЭ)	23	530x200x300	Марка по прочности: М50 Марка по морозостойкости: F50	

Блоки теплостен— это современный строительный материал, который позволяет улучшать теплотехнические характеристики возводимых зданий, снижая при этом толщину наружных стен. Блоки укладываются друг на друга, ярусы скрепляют специальным полимерным клеем, толщина слоя которого не более 3 мм - 5 мм. Стандартный камень размером 40*30*20 см весит не больше 25 кг.

ВОЗВЕДЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ
Конструкции и изделия для возведения наружных и внутренних стен


ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ВЕС (кг)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Термоблоки					
	Термоблок пустотелый	22	390x190x190	Марка по прочности: М35 Марка по морозостойкости: F50	КАНРиЛ **ООО «КАНРиЛ»** **Завод строительных материалов** Партизанский район, с. Екатериновка, ул. Лесная, 24 тел.: 8 (42365) 29194, тел.: 8 (914) 7095715 e-mail: knroman@mail.ru
	Термоблок с пенополистирольным вкладышем и облицовкой из фасадной плитки	22,3	390x190x190 (ПСБ-100)	Марка по прочности: М35 Марка по морозостойкости: F50	
	Термоблок с пенополистирольным вкладышем (ПСБС-25)	22,3	390x190x190 (ПСБ-100)	Марка по прочности: М35 Марка по морозостойкости: F50	


Немалой популярностью сегодня пользуются термоблоки пустотные с пенополистирольным вкладышем. Особенно удобным решением они являются для людей, которые хотят построить здание в минимальные сроки, потратив при этом не слишком много денег. Высокие показатели теплоизоляции позволяют значительно сократить расходы на отопление в будущем.

Камни стеновые андезитобазальтовые (ГОСТ 6133-99)					
	Камень андезитобазальтовый КСР-ПР-ПС-39-50-F50-1450	**20**	390×190×188	Марка по прочности: М50 Марка по морозостойкости: F50	**ОАО Тереховский ЗБИ** Надеждинский район, ст. Барановский, ул. Тополиная 1 тел./факс: +7 (42334) 34-785
	Камень андезитобазальтовый КСР-ПР-ПС-39-75-F50-1500	**21**	390×190×188	Марка по прочности: М75 Марка по морозостойкости: F50	

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ВЕС (кг)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	Камень стеновой угловой андезитобазальтовый с пенополистирольной вставкой КСР-ПР-ПС-ПСБ-49,5-35-F25-1000 (ТУ 5741-001-16534821-2006)	22	495×288×188	Марка по прочности: М35 Марка по морозостойкости: F25	**ОАО Тереховский ЗБИ** Надеждинский район, ст. Барановский, ул. Тополиная 1 тел./факс: +7 (42334) 34-785
	Камень стеновой половинчатый андезитобазальтовый с пенополистирольной вставкой КСР-ПР-ПС-ПСБ-19-35-F25-1000 (ТУ 5741-001-16534821-2006)	10	190×288×188	Марка по прочности: М35 Марка по морозостойкости: F25	
	Камень перегородочный андезитобазальтовый КСР-ПР-ПС-ПСБ-39-35-F50-1450 (ТУ 5741-001-16534821-2006)	10,5	390×90×188	Марка по прочности: М35 Марка по морозостойкости: F50	
Стеновые блоки представляют собой изделия прямоугольной формы, которые широко применяются с целью возведения несущих стен в инженерных сооружениях или зданиях. Долговечность, морозостойкость и прочность делает их востребованными на рынке строительных материалов.					
Вибропрессованные камни (ГОСТ 6133-99)					
	Терриконовый камень КС-ПР-ПС-39-50-F50 (патент на изобретение №2462425)	15	390×90×188	Марка по прочности: М50 Марка по морозостойкости: F50 Теплопроводность: 0,39 Вт/ (м°С)	**ООО «Алвикс»** г. Владивосток, ул. Заречная, 35 тел.: 8 (423) 238-49-76; 260-55-31 www.alviks.ru e-mail: alviks@inbox.ru
	Керамзитобетонный камень КС-ПР-ПС-39-50-F50	15	390×90×188	Марка по прочности: М75 Марка по морозостойкости: F50 Теплопроводность: 0,33 Вт/ (м С)	

ВОЗВЕДЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ
Конструкции и изделия для возведения наружных и внутренних стен

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ВЕС (кг)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	Керамзитобетонный камень КС-ПР-ПС-39-50-F50	15	390×90×188	Марка по прочности: М75 Марка по морозостойкости: F50 Теплопроводность: 0,33 Вт/ (м С)	**ООО «Пеноизоляция»** г. Артем, пос. Угловое, ул. Мариупольская, 33 тел.: 8 (423) 406-741, 72-33-57, 70-12-47 www.teplosten.vl.ru e-mail: teplosten.vl@mail.ru
	Камень бетонный стеновой	19	390×190×190	Марка по прочности: М50 Марка по морозостойкости: F50	**ООО «КАНРиЛ»** **Завод строительных материалов** Партизанский район, с. Екатериновка, ул. Лесная, 24 тел.: 8 (42365) 29194, тел.: 8 (914) 7095715 e-mail: knroman@mail.ru
	Камень бетонный перегородочный	17	390×120×190	Марка по прочности: М50 Марка по морозостойкости: F50	
	Камень бетонный стеновой	19	390×190×190	Марка по прочности: М75 Марка по морозостойкости: F50	**ООО «Теплостен-ДВ»** Михайловский район, с. Ляличи тел.: 8 (423) 294-80-48 e-mail: svy@armada-vl.ru
	Камень бетонный перегородочный	10,5	390×90×190	Марка по прочности: М75 Марка по морозостойкости: F50	
Вибропрессованные камни – это конструкционный строительный пустотелый камень, изготовленный методом полусухого вибропрессования цементно-песчаной смеси. Принцип технологии полусухого вибропрессования - одновременное применение вибрации и прессования. Вибрация, разжижая бетонную смесь с низким содержанием влаги и нулевой усадкой, позволяет частицам смеси распределяются равномерно и плотно по всему объёму изделия.					

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ВЕС (кг)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Камень многослойный стеновой					
	Блок многослойный стеновой с пенополистирольным вкладышем (ТУ5835-002-383959-2002)	25	398×300×198	Марка по прочности: М35 Марка по морозостойкости: F35	ARMADA ГРУППА КОМПАНИЙ ООО «Теплостен-ДВ» Михайловский район, с. Ляличи тел.: 8 (423) 294-80-48 e-mail: svy@armada-vl.ru
Стеновые камни имеют трехслойную конструкцию, состоящую из несущего слоя - керамзитобетона, внутреннего слоя из утеплителя - пенополистирола и наружного декоративного слоя из обычного или цветного керамзитобетона. Многослойные стеновые камни из керамзитобетона с эффективным плотным утеплителем на металлических или стеклопластиковых связях являются оптимальным техническим решением, удовлетворяющим одновременно всем требованиям к наружным стенам.					
Пенобетонные блоки, (ГОСТ 21520-89)					
	Пенобетонный блок	27	600×300×150	Марка по прочности: М50 Марка по морозостойкости: F50	Компания Теплый Дом ООО «Компания Теплый Дом» г. Владивосток, ул. Пограничная, 12а, оф. 305 , тел/факс: (423)222-88-81, 261-52-25 www.penobetonvlad.ru, пенобетонвлад.рф, компанияТеплыйДом.рф, e-mail: sotovy_beton@mail.ru
		12	400×200×100		
		41	210×300×600		
	Пенобетонный блок	26	200×300×500	Марка по прочности: М35 Марка по морозостойкости: F35	ВИРА ООО «Вира» г. Владивосток , пр-т 100 лет Владивостоку, д. 57 тел.: 8 (423) 240-82-95. факс: 8 (423) 240-82-95 www.vira-vl.ru e-mail: vira-vl@mail.ru
		21	100×300×500		
		19,5	200×200×400		
	Пенобетонный блок	27	600×300×150	Марка по прочности: М50 Марка по морозостойкости: F50	ООО «Селенур» Партизанский район, с. Екатериновка, ул. Космическая, 1 тел./факс: 8 (42365) 29-1-11, 89146707610 e-mail: OOO-Celenur2@mail.ru
		12	400×200×100		
Пенобетон — подходит для возведения наружных и внутренних стен любых зданий и сооружений до 3-х этажей включительно без каркаса либо для каркасного домостроения любой этажности. Достоинства пенобетона — долговечность, безопасность, негорючесть, хорошая теплоизоляция, морозостойкость и влагостойкость, аналогичная дереву паропроницаемость и звукопоглощение.					

ВОЗВЕДЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ
Конструкции и изделия для возведения наружных и внутренних стен

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ВЕС (кг)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Кирпич керамический пустотелый (ГОСТ 530-2012)					
	Кирпич керамический пустотелый (30% пустот)	2,5	250×120×65	Марка по прочности: М150 Марка по морозостойкости: F25	ООО «Завод строительной керамики» г. Находка, п. Врангель, ул. Промышленная,1; тел.: 8 (42366) 6-41-96, 6-41-73, e-mail: zsk-vrangel@mail.ru, zsk539@yandex.ru
	Кирпич керамический утолщенный пустотелый (30% пустот)	3,65	250×120×88	Марка по прочности: М150 Марка по морозостойкости: F25	
Керамический кирпич в настоящее время является универсальным экологически чистым строительным материалом, он изготавливается из глины и обжигается в печи при температуре 1000°С. Пустотелый кирпич предназначен для возведения внутренних и наружных стен здания.					
Кирпич керамический полнотелый (ГОСТ 530-2012)					
	Кирпич керамический полнотелый	3,5	250x120x65	Марка по прочности: М125 Марка по морозостойкости: F35	ООО «Пограничный кирпичный завод» Пограничный район, п. Пограничный, ул. К. Маркса, 80; тел.: 8 (42345) 21-6-82, e-mail: mpmkpogr@mail.ru
	Кирпич керамический полнотелый	4,2	250x120x65	Марка по прочности: М125 Марка по морозостойкости: F35	ООО «Сибирцевский Комбинат Строительной Индустрии-1» Черниговский район, пгт Сибирцево, ул. Шоссейная, 1 а тел.: 8(42351) 20-1-67, 20-4-59 www.sibksi.ru e-mail: scsi1@mail.ru
Полнотелый вид кладочного материала используется для кладки элементов конструкции дома, которые будут нести повышенную нагрузку. В лютый холод и сильную жару кирпичный дом способен защитить человека от воздействия окружающей среды. Проверенные многовековым опытом свойства кирпича оставляют его на лидирующих позициях в строительстве. Свидетельством надежности данного материала можно считать здания, возраст которых превышает вековой, и до настоящего времени эти постройки эксплуатируются.					


ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ВЕС (кг)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Кирпич цементно-песчанный полнотелый					
	Кирпич цементно-песчаный утолщенный полнотелый ТУ 5741-033-00284753-02	5,7	250x120x88	Марка по прочности: М200 Марка по морозостойкости: F100	ПримБлок ООО «ПримБлок» г. Владивосток, ул. Алеутская, 11, оф.1016 тел.: 8 (423) 296-90-09, факс: 8 (423)252-56-46 www.primblock.ru
	Кирпич цементно-песчаный полнотелый ТУ 5741-033-00284753-02	4,2	250×120×65	Марка по прочности: М200 Марка по морозостойкости: F100	
	Цементно-песчаный облицовочный кирпич	4,4	250×120×70	Марка по прочности: М200 Марка по морозостойкости: F100	КНРиЛ ООО «КНРиЛ» Завод строительных материалов Партизанский район, с. Екатериновка, ул. Лесная, 24 тел.: 8 (42365) 29194, тел.: 8 (914) 7095715 e-mail: knroman@mail.ru
	Цементно-песчаный облицовочный кирпич с колотой фактурой	4,4	250×120×70	Марка по прочности: М200 Марка по морозостойкости: F100	
Цементно-песчаный кирпич производится методом полусухого гиперпрессования по современной Европейской технологии. Цементно-песчаный кирпич обладает целым рядом положительных свойств и характеристик, что позволяет использовать его для строительства различных зданий и сооружений.					
Газосиликатный камень (ГОСТ 31360-2007)					
	Камень газосиликатный автоклавного твердения из ячеистоко бетона	15,1	588×300×98	Марка по прочности: М35 Марка по морозостойкости: F35	ИП Устинов В.Ю. Пожарский район, пгт. Лучегорск, ул. Строительная, 9 тел.: 8 (42357) 3-73-82
		14,2	588×188×147		
		19,2	588×198×188		
		24,2	588×250×188		






ВОЗВЕДЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ
Конструкции и изделия для возведения наружных и внутренних стен

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ВЕС (кг)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	Камень газосиликатный автоклавного твердения из ячеистоко бетона	15	600×288×100	Марка по прочности: М35 Марка по морозостойкости: F35 Теплопроводность в сухом состоянии: для D500- 0,116 Вт/ (м С) для D600-0,139 Вт/ (м С)	Силбет ООО «Силбет» г. Владивосток, ул. Посьетская, 28. тел./факс: 8 (423) 241-21-14, 8-908-455-5444 www.silbet.com e-mail: silbet@rambler.ru
		17	600×288×200		
		38	600×288×400		
		16,5	550×288×200		
	КаменьU-образный газосиликатный автоклавного твердения из ячеистоко бетона	29	588×300×188	Марка по прочности: М35 Марка по морозостойкости: F35 Теплопроводность в сухом состоянии: для D500- 0,116 Вт/ (м С) для D600-0,139 Вт/ (м С)	
		37	588×400×188		
		24,2	588×250×188		
Газосиликатный камень автоклавного твердения — это надёжный, проверенный временем строительный материал. География применения автоклавного газосиликатного камня охватывает все климатические пояса и все континенты с севера до юга. За свою более чем восьмидесятилетнюю историю данные камни нашли применение практически во всех типах конструктивных элементов зданий и сооружений различного назначения. Газосиликатные камни используются для возведения несущих и не несущих стен. В климатических условиях юга Дальнего Востока необходима тщательная защита наружных стен из газосиликата от атмосферных осадков.					
Плиты бетонные фасадные (ГОСТ 6927-74)					
	Облицовочный камень «Кирпич»	0,5	250×10×88	Марка по прочности: М200 Марка по морозостойкости: F200	Солен ООО «Солен» г. Артем, ул. Баумана, 12 тел/факс: 8 (42337) 4-43-65
	Облицовочный камень «Рыбинский»	3,6	605×35×300	Марка по прочности: М200 Марка по морозостойкости: F200	
		1	300×35×300		
	Облицовочный камень «Фасадный»	0,9	265×15×195	Марка по прочности: М200 Марка по морозостойкости: F200	Селенур ООО «Селенур» Партизанский район, с. Екатериновка, ул. Космическая, 1 тел./факс: 8 (42365) 29-1-11, 89146707610 e-mail: OOO-Celenur2@mail.ru
		0,7	265×15×125		
		0,6	130×15×125		





ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ВЕС (кг)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	Облицовочная плитка «Колотый камень»	1	250x128x17	Марка по прочности: М200 Марка по морозостойкости: F200	**ООО «Солен»** г. Артем, ул. Баумана, 12 тел/факс: 8 (42337) 4-43-65
	Облицовочная плитка «Кора дерева»	1,4	295x195x20	Марка по прочности: М200 Марка по морозостойкости: F200	 **ООО «Селенур»** Партизанский район, с. Екатериновка, ул. Космическая, 1 тел./факс: 8 (42365) 29-1-11, 89146707610 e-mail: OOO-Celenur2@mail.ru
	Облицовочная плитка «Рыбинский камень»	1,65	300x300x35	Марка по прочности: М200 Марка по морозостойкости: F200	
Плиты для наружной отделки фасадов имеют высокие физико-механические характеристики и дают возможность придать строению оригинальный, запоминающийся внешний вид. На сегодняшний день фасады значительной части малоэтажного жилья высокого класса выполняются при помощи облицовочного кирпича или плитки.					
Полистиролбетонный блок (ГОСТ Р 51263-99)					
	Полистиролбетонный блок D500	12	600x300x100	Марка по прочности: М500 Марка по морозостойкости: F100	**ООО «НПО БИПЛАСТ»** Яковлевский район, с. Новосысоевка, ул. Советская, 39 тел.: 8 (423)245-45-10 8 (914) 7076620; 8 (914) 7911447 www.npobiplast.com e-mail: shpasha@mail.ru
		13	600x300x200		
		15	600x300x300		
		18	600x300x400		
	Полистиролбетонный блок D500 с готовой фасадной поверхностью	15	600x300x300	Марка по прочности: М500 Марка по морозостойкости: F100	
		18	600x300x400		
Блоки полистиролбетонные относятся к конструкционному, теплоизоляционному строительному материалу из класса лёгких бетонов и состоят из цементного вяжущего и вспученного заполнителя.					




ВОЗВЕДЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ
Конструкции и изделия для возведения наружных и внутренних стен

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Покрытие фасадное декоративное, ТУ 2316-002-50839601-2008			
	Эстетика Классик (фасадное покрытие для наружных работ) (100 цветов)	Морозостойкость покрытия не менее 50 циклов. Прочность сцепления с поверхностью не менее 0,6МПа	ООО ЗАХАР **Группа компаний «Захар»** г. Владивосток, ул. Сельская, д. 1 тел./факс: 8 (423) 230-01-55, 8 (423) 244-23-30 www.zahar.ru e-mail: info@zahar.ru
	Эстетика Люкс (покрытие для внутренних работ) (40 цветов)		
Это тонкослойное покрытие, имеющее определенную фактуру. Фактура покрытия определяется размером и формой наполнителя, используемым инструментом, а также приемами нанесения.			
Металлосайдинг			
	Металлосайдинг «КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА»	Стандартная длина листа – 3,8 м. Максимальная длина листа – 6 м. Габаритная ширина листа – 0,25 м. Вес стандартной панели – 17,5 кг Эффективная ширина листа – 0,23 м. Толщина листа – 0,5 мм	ЦЕНТР КРОВЛИ **Группа компаний «Центр кровли»** г. Артем, п. Угловое, ул. Гагарина 23-Б тел/факс: (423) 238-40-40, 246-08-27, 246-08-25 www.ck27.ru e-mail: sale.vld@ck27.ru
	Металлосайдинг	Стандартные размеры: 1,5x3,5 м, 2x6,8 м, 1,25x2,5 м, 1,5x6 м.	ВОСТОК РЕГИОН **ООО «Восток Регион»** г.Владивосток, ул.Фирсова, 6 тел.: 8 (423) 233-14-17, 233-11-16 233-62-69, 246-08-57, 246-08-58 e-mail: office@vr-vlad.ru
Металлический сайдинг – это декоративные металлические панели, имитирующие дощатую обшивку, предназначенные для облицовки фасадов и карнизов. Производится в виде металлической панели, которая имитирует деревянную или металлическую обшивку строительной поверхности. Изготавливают сайдинг из холоднокатаной оцинкованной стали, имеющей защитное полимерное покрытие. Профиль в поперечном сечении – «корабельная доска» (две волны с ребрами жесткости).			

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ВЕС (кг)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Профиль потолочный, ТУ 1120-001-35693979-2007				
	Профиль потолочный (ПП 60х27)	1,32	60х27х3000	Группа компаний «СТАФФ» г. Владивосток, ул. Русская, 19 А тел/факс: 8 (423) 231-11-53, 231-26-05 www.staffmet.ru e-mail: info@staffmet.ru
	Профиль потолочный направляющий (ППН 27х28)	0,75	27х28х3000	
Профиль направляющий потолочный служит в качестве направляющей ПП-профилей 60х27 при монтаже каркаса подвесного потолка, а также облицовки. При монтаже каркаса подвесного потолка ППН-профиль крепится по периметру помещения. В случае установки каркаса облицовки профиль крепится к полу и потолку.				
Профиль направляющий, ТУ 1120-001-35693979-2007				
	Профиль направляющий (ПН-2 50х40)	1,4	50х40х3000	Группа компаний «СТАФФ» г. Владивосток, ул. Русская, 19 А тел/факс: 8 (423) 231-11-53, 231-26-05 www.staffmet.ru e-mail: info@staffmet.ru
	Профиль направляющий (ПН-4 75х40)	1,75	75х40х3000	
	Профиль направляющий (ПН-6 100х40)	2	100х40х3000	
ПН-профили имеют С-образную форму и служат в качестве направляющих для стоечных профилей,а также для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок. Монтируются в паре с соответствующим по размеру стоечным профилем.				

ВОЗВЕДЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ
Конструкции и изделия для возведения наружных и внутренних стен

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ВЕС (кг)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Профиль стоечный, ТУ 1120-001-35693979-2007				
	Профиль стоечный (ПС-2 50х50)	1,75	50х50х3000	Группа компаний «СТАФФ» г. Владивосток, ул. Русская, 19 А тел/факс: 8 (423) 231-11-53, 231-26-05 www.staffmet.ru e-mail: info@staffmet.ru
	Профиль стоечный (ПС-4 75х50)	2,06	75х50х3000	
	Профиль стоечный (ПС-6 100х50)	2,31	100х50х3000	
Стоечные профили имеют С-образную форму и служат как правило в качестве вертикальных стоек каркасов, предназначенных для гипсокартонных перегородок и облицовок. Монтируется стоечный профиль в паре с соответствующим по размеру направляющим профилем.				
Термопрофиль, ГОСТ 14918-80				
	Термопрофиль направляющий для строительных конструкций	от 1,33 до 5,36 кг/п.м	100х50х3000	Группа компаний «СТАФФ» г. Владивосток, ул. Русская, 19 А тел/факс: 8 (423) 231-11-53, 231-26-05 www.staffmet.ru e-mail: info@staffmet.ru
			124х50х3000	
			150х50х3000	
			175х50х3000	
			200х50х3000	

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ВЕС (кг)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	Термопрофиль стоечный для строительных конструкций	от 1,8 до 5,88 кг/п.м	100x50x3000 124x50x3000 150x50x3000 175x50x3000 200x50x3000	СТАФФ ГРУППА КОМПАНИЙ **Группа компаний «СТАФФ»** г. Владивосток, ул. Русская, 19 А тел/факс: 8 (423) 231-11-53, 231-26-05 www.staffmet.ru e-mail: info@staffmet.ru
	Профиль направляющий для строительных конструкций	от 1,8 до 5,9 кг/п.м	100x50x3000 124x50x3000 150x50x3000 175x50x3000 200x50x3000	
	Профиль стоечный для строительных конструкций	от 2,2 до 6,4 кг/п.м	100x50x3000 124x50x3000 150x50x3000 175x50x3000 200x50x3000	
	Профиль для обрешетки универсальный	от 0,98 до 3,24 кг/п.м	120/45x25x3000 120/45x45x3000	

Термопрофиль – это балка из металлического профиля со сквозными продольными канавками, прорезанными в шахматном порядке. Благодаря этому значительно увеличиваются поперечные тепло- и звукоизолирующие свойства за счет увеличения эффективного пути потока. Перфорация на профиле позволяет избежать «мостиков холода», показатели теплопроводности ограждающих конструкций становятся равными показателям древесины соответствующей толщины и исключают возможность промерзания и образования конденсата.

ВОЗВЕДЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ
Конструкции и изделия для возведения наружных и внутренних стен

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
SIP - панель (структурная теплоизоляционная панель)		
	1220 x 2440 x 124 1220 x 2440 x 174 1220 x 2440 x 224 1220 x 2440 x 124 1220 x 2440 x 174 1220 x 2440 x 224 1220 x 2730 x 124 1220 x 2730 x 174 1220 x 2730 x 224 1250 x 2500 x 124 1250 x 2500 x 174 1250 x 2500 x 224 1250 x 2740 x 124 1250 x 2740 x 174 1250 x 2740 x 224 1200 x 2400 x 124 1200 x 2400 x 174 1200 x 2400 x 224 1200 x 3600 x 124 1200 x 3600 x 174 1250 x 2740 x 224 2500 x 1250 x 170 2500 x 1250 x 120 2440 x 1220 x 170 2440 x 1250 x 324 2743 x 1220 x 170 2743 x 1220 x 324 2800 x 1250 x 170 2800 x 1250 x 324	ЭкспертБытСтрой **ООО «Эксперт-БытСтрой»** г. Владивосток, ул. Запорожская 77. стр.2, оф. № 621 тел.: 8 (3242) 66-30-48, 8 902 480 30 48 www.expertbs.ru СЕВЕРСТРОЙ **ООО "СЕВЕРСТРОЙ"** г. Владивосток, Океанский пр-т, дом 69,ТЦ «ГАЛЕРЕЯ» тел/факс: 8(423)244-80-42 тел: 8(423)294-11-99 www.severstroy.su e-mail: promo@severstroy.su **Компания «Теплый дом»** ИП Кочкалов Александр Васильевич г. Находка, ул. Школьная, д. 1-а, оф. 201. тел.: 8-914-709-62-51 (8-4236-60-62-51) 8-902-525-92-90 (8-4236-60-92-90) e-mail: 606251@mail.ru РЕ-ФОРМА **Завод «РЕ-ФОРМА»** г. Спасск-Дальний, ул. Хабаровская, 14 тел.: 8 (42352) 953-211-3660 e-mail: 23545@mail.ru primsip.ru **Компания «Примсип»** г. Артём, ул. Кирова 64. тел.: 8 (924) 235-22-55, 8 (42337) 4-29-67, 256-86-95 www.primsip.ru **ООО «Экопан ВСК»** г. Владивосток, ул. Бородинска, 20 А тел.: 8 (423) 224-36-64 www.ekopanvsk.com

SIP -панели состоят из двух ориентированных стружечных плит (ОСП), между которыми под давлением приклеивается слой пенополистирола в качестве утеплителя. Толщина панелей в готовом виде составляет от 124 мм до 224 мм. Стандартный размер панели 1,22 метра на 2,44 метра. SIP-панели так же изготавливаются по индивидуальному проекту. Такая панель обладает исключительными энергосберегающими свойствами и имеет высокую прочность. Стены и углы домов, собранных по этой технологии, идеально прямые. Панели применяются для устройства наружных и внутренних стен.





ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Перемычки железобетонные для зданий и сооружений с кирпичными стенами (ГОСТ 948-84)					
	2ПБ-17	0,028	0,071	1680x120x140	**ОАО «Аврора»** г. Владивосток, ул. Русская, 65, оф.30 производство: ул. Снеговая, 18 а тел.: 8 (423) 246-45-57; e-mail: avrorakpd300@mail.ru
	2ПБ-16	0,026	0,065	1550x120x140	
	2ПБ-26	0,044	0,11	2590x120x140	
	3ПБ-18	0,048	0,12	1810x120x220	
	5ПБ-27	0,15	0,38	2720x250x220	
	2ПБ10-1	0,017	0,02	1030x120x140	**ООО «Завод КПД 80»** г. Находка, Северный пр-т, 65 тел.: 8 (4236) 74-85-54, тел/факс: 8 (4236) 69-69-92 www.kpd80.ru e-mail: 648554@mail.ru
	2ПБ13-1	0,022	0,025	1290x120x140	
	2ПБ16-2	0,026	0,065	1550x120x140	
	2ПБ17-2	0,028	0,071	1680x120x140	
	2ПБ19-3	0,033	0,081	1940x120x140	
	2ПБ22-3	0,037	0,092	220x120x140	
	2ПБ25-3	0,041	0,1	2460x120x140	
	2ПБ36-4	0,044	0,13	3630x120x140	
	2ПБ 29-4п	0,048	0,12	2850x120x140	
	3ПБ13-37	0,034	0,085	1290x120x220	
	3ПБ16-37	0,041	0,1	1550x120x220	
	3ПБ18-37	0,048	0,12	1810x120x220	
	3ПБ18-8	0,048	0,12	1810x120x220	
	3ПБ21-8	0,055	0,137	2070x120x220	
	3ПБ25-8	0,065	0,162	2460x120x220	
	3ПБ27-8	0,072	0,18	2720x120x220	
	3ПБ30-8	0,079	0,197	2980x120x220	
	3ПБ34-4	0,089	0,222	3370x120x220	
	3ПБ36-4	0,096	0,24	3630x120x220	
	3ПБ39-8	0,103	0,257	3890x120x220	
	5ПБ18-27	0,1	0,25	1810x250x220	
	5ПБ21-27	0,114	0,29	2070x250x220	
	5ПБ25-27	0,135	0,34	2460x250x220	
	5ПБ25-37	0,135	0,34	2460x250x220	
	5ПБ27-37	0,15	0,4	2720x250x220	
	5ПБ30-37	0,164	0,41	2980x250x220	
	5ПБ30-27	0,164	0,41	2980x250x220	
	5ПБ31-27	0,171	0,49	3110x250x220	
	1ПБ10-1	0,008	0,02	1000x120x65	**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	1ПБ13-1	0,0010	0,025	1290x120x65	
	2ПБ10-1-п	0,017	0,043	1030x120x140	
	2ПБ13-1-п	0,022	0,054	1290x120x140	
	2ПБ16-2-п	0,026	0,065	1550x120x140	
	2ПБ17-2-п	0,028	0,071	1680x120x140	
	2ПБ19-3-п	0,033	0,081	1940x120x140	
	2ПБ22-3-п	0,037	0,092	2200x120x140	
	2ПБ25-3-п	0,041	0,1	2460x120x140	
	2ПБ26-4-п	0,044	0,11	2590x120x140	
	2ПБ29-4-п	0,048	0,12	2850x120x140	
	2ПБ30-4-п	0,05	0,13	2980x120x140	
	3ПБ13-37-п	0,034	0,85	1290x120x220	
	3ПБ16-37-п	0,041	0,1	1550x120x220	
	3ПБ18-8-п	0,048	0,12	1810x120x220	
	3ПБ18-37-п	0,048	0,12	1810x120x220	
	3ПБ21-8-п	0,055	0,137	2070x120x220	
	3ПБ25-8-п	0,065	0,162	2460x120x220	
	3ПБ27-8-п	0,072	0,18	2720x120x220	
	3ПБ30-8-п	0,079	0,197	2980x120x220	
	3ПБ34-4-п	0,089	0,222	3400x120x220	
	3ПБ36-4-п	0,096	0,24	3600x120x220	
	3ПБ39-8-п	0,103	0,257	3900x120x220	
	5ПБ18-27-п	0,1	0,25	1810x250x220	


ВОЗВЕДЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ
Конструкции и изделия для возведения наружных и внутренних стен


ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	5ПБ21-27-п	0,114	0,285	2070x250x220	**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	5ПБ25-27-п	0,135	0,34	2460x250x220	
	5ПБ25-37-п	0,135	0,34	2460x250x220	
	5ПБ27-27-п	0,15	0,38	2720x250x220	
	5ПБ27-37-п	0,15	0,375	2720x250x220	
	5ПБ30-27-п	0,164	0,41	2980x250x220	
	5ПБ30-37-п	0,164	0,41	2980x250x220	
	5ПБ31-27-п	0,171	0,43	3110x250x220	
	5ПБ34-20-п	0,185	0,46	3370x250x220	
	5ПБ36-20-п	0,2	0,5	3630x250x220	
	1ПБ10-1	0,008	0,02	1000x120x65	**ОАО «Завод ЖБИ-3»** г.Артем, ул. Стрельникова, 70 тел.: 8(42337)94-1-23; 94-2-59; 94-1-06; www.gbi3.com e-mail: gbi3@gbi3.com; gbi3@vlad.ru
	1ПБ13-1	0,01	0,025	1290x120x65	
	1ПБ16-1	0,012	0,03	1550x120x65	
	2ПБ10-1-п	0,017	0,043	1030x120x140	
	2ПБ13-1-п	0,022	0,054	1290x120x140	
	2ПБ16-2-п	0,026	0,065	1550x120x140	
	2ПБ17-2-п	0,028	0,071	1680x120x140	
	2ПБ19-3-п	0,033	0,081	1940x120x140	
	2ПБ22-3-п	0,037	0,092	2200x120x140	
	2ПБ25-3-п	0,041	0,1	2460x120x140	
	2ПБ26-4-п	0,044	0,11	2590x120x140	
	2ПБ29-4-п	0,048	0,12	2850x120x140	
	2ПБ30-4-п	0,05	0,13	2980x120x140	
	3ПБ13-37-п	0,034	0,85	1290x120x220	
	3ПБ16-37-п	0,041	0,1	1550x120x220	
	3ПБ18-37-п	0,048	0,12	1810x120x220	
	3ПБ21-8-п	0,055	0,137	2070x120x220	
	3ПБ25-8-п	0,065	0,162	2460x120x220	
	3ПБ27-8-п	0,072	0,18	2720x120x220	
	3ПБ30-8-п	0,079	0,197	2980x120x220	
	3ПБ34-4-п	0,089	0,222	3400x120x220	
	3ПБ36-4-п	0,096	0,24	3600x120x220	
	3ПБ39-8-п	0,103	0,257	3900x120x220	
	5ПБ25-37-п	0,135	0,34	2460x250x220	
	5ПБ27-27-п	0,15	0,38	2720x250x220	

Перемычки железобетонные - это распространённый вид строительных изделий, устанавливаемых над дверными или оконными проёмами. Предназначены для распределения нагрузки от участка стены и плит перекрытия в несущих стенах над проёмом за счёт опоры перемычек на края проёма.
Чаще всего они применяются в зданиях из кладочных материалов, таких как: кирпич, природный или искусственный камень.

ООО «Артемовский Завод ЖБИ»
г. Артем, ул. Западная, 6
тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46
факс: 8 (42337) 3-59-74
www.artem-zhbi.ru
e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru


ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Лестничные площадки, лестничные марши,ступени					
	**Лестничные площадки (ГОСТ 9818-85)**				**ОАО «Аврора»** г. Владивосток, ул. Русская, 65, оф.30 производство: ул. Снеговая, 18 а тел.: 8 (423) 246-45-57; e-mail: avrorakpd300@mail.ru
	ЛП 30-18	1,16	2,9	3000x1800x300	
	ЛП 28-15	0,929	2,33	2800x1500x300	
	Лестничные марши (ЛМ) и ступени (ГОСТ 9818-85)				
	ЛМ 28-12	0,495	1,24	2800x1200x220	
	ЛМ 9-12	0,31	0,78	900x1200x220	
	ЛМ-3 (на благоустр.)	0,61	1,53	2680x1200x240	
	ЛМ-3-3 (на благоустр.)	0,229	0,573	1005x1200x240	
	**Лестничные ступени (ГОСТ 8717.0-84, ГОСТ 8717.1-84)**				**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	ЛС11	0,046	0,111	1050x145x330	
	ЛС12	0,053	0,128	1200x145x330	
	ЛС13	0,056	0,145	1300x145x330	
	ЛС14	0,06	0,162	1350x145x330	
	ЛС15	0,066	0,18	1500x145x330	
	ЛС16	0,07	0,19	1600x145x330	
	ЛС17	0,077	0,205	1750x145x330	
	ЛС18	0,079	0,21	1800x145x330	
	ЛС19,5	0,086	0,22	1950x145x330	
	**Лестничные марши, площадки (ГОСТ 9818-85)**				**ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	ЛМП-59-12-16-5 н/в	1,12	2,80	5900x1200x1600	
	ЛМП-57-11-17-5	0,95	2,38	5700x1100x1700	
	ЛМП-57-11-14-5	0,9	2,25	5700x1100x1400	
	**Ступени (ГОСТ 8717.0-84, ГОСТ 8717.1-84)**				
	ЛС-11	0,046	0,12	1050x145x330	
	ЛС-12	0,053	0,13	1200x145x330	
	ЛС-14	0,06	0,15	1350x145x330	
	ЛС-15	0,066	0,17	1500x145x330	

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений (ГОСТ 9561-91)					
	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные предварительно напряженные стендового безопалубочного формования, армированные высокопрочной проволокой.**				**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	ПБ 90-12-8	1,38	3,696	8980x1197x220	
	ПБ 84-12-8	1,29	3,45	8380x1197x220	
	ПБ 78-12-8	1,2	2,975	7780x1197x220	
	ПБ 72-12-8	1,11	2,75	7180x1197x220	
	ПБ 66-12-8	1,01	2,525	6580x1197x220	
	ПБ 63-12-8	0,96	2,410	6280x1197x220	
	ПБ 60-12-8	0,92	2,3	5980x1197x220	
	ПБ 54-12-8	0,83	2,075	5380x1197x220	
	ПБ 48-12-8	0,74	1,825	4780x1197x220	
	ПБ 42-12-8	0,65	1,6	4180x1197x220	
	ПБ 36-12-8	0,55	1,375	3580x1197x220	
	ПБ 30-12-8	0,46	1,15	2980x1197x220	
	ПБ 24-12-8	0,37	0,925	2380x1197x220	
	ПБ 90-15-8	1,75	4,425	8980x1495x220	
	ПБ 84-15-8	1,63	4,125	8380x1495x220	
	ПБ 78-15-8	1,52	3,825	7780x1495x220	
	ПБ 77-15-8	1,52	3,825	7680x1495x220	
	ПБ 71-15-8	1,38	3,482	7080x1495x220	
	ПБ 72-15-8	1,4	3,55	7180x1495x220	
	ПБ 66-15-8	1,28	3,25	6580x1495x220	
	ПБ 63-15-8	1,23	3,102	6280x1495x220	
	ПБ 60-15-8	1,17	2,954	5980x1495x220	
	ПБ 58-15-8	1,05	2,65	5780x1495x220	
	ПБ 54-15-8	1,05	2,65	5380x1495x220	
	ПБ 52-15-8	1,05	2,45	5180x1495x220	
	ПБ 48-15-8	0,93	2,35	4780x1495x220	
	ПБ 42-15-8	0,82	2,75	4180x1495x220	
	ПБ 39-15-8	0,76	1,927	3880x1495x220	
	ПБ 36-15-8	0,7	1,775	3580x1495x220	
	ПБ 30-15-8	0,58	1,475	2980x1495x220	
	ПБ 24-15-8	0,47	1,175	2380x1495x220	
	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные стендового безопалубочного формования по серии ИЖ-568-03 по технологии TENSYLAND (ГОСТ 9561-91)				**ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	ПБ 90-12-8	1,38	3,696	8980x1197x220	
	ПБ 89-12-8	1,315	3,16	8880x1197x220	
	ПБ 88-12-8	1,3	3,12	8780x1197x220	
	ПБ 87-12-8	1,286	3,09	8680x1197x220	
	ПБ 86-12-8	1,271	3,05	8580x1197x220	
	ПБ 85-12-8	1,256	3,01	8480x1197x220	
	ПБ 83-12-8	1,226	2,94	8280x1197x220	
	ПБ 82-12-8	1,212	2,91	8180x1197x220	
	ПБ 81-12-8	1,197	2,87	8080x1197x220	
	ПБ 80-12-8	1,182	2,84	7980x1197x220	
	ПБ 79-12-8	1,167	2,80	7880x1197x220	
	ПБ 77-12-8	1,137	2,73	7680x1197x220	
	ПБ 76-12-8	1,123	2,70	7580x1197x220	
	ПБ 75-12-8	1,108	2,66	7480x1197x220	
	ПБ 74-12-8	1,093	2,62	7380x1197x220	
	ПБ 73-12-8	1,078	2,59	7280x1197x220	
	ПБ 71-12-8	1,049	2,52	7080x1197x220	


ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	ПБ 70-12-8	1,034	2,48	6980x1197x220	АРТЕМОВСКИЙ ЖБИ **ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	ПБ 69-12-8	1,019	2,45	6880x1197x220	
	ПБ 68-12-8	1,004	2,41	6780x1197x220	
	ПБ 67-12-8	0,989	2,37	6680x1197x220	
	ПБ 65-12-8	0,96	2,30	6480x1197x220	
	ПБ 64-12-8	0,945	2,27	6380x1197x220	
	ПБ 62-12-8	0,915	2,20	6180x1197x220	
	ПБ 61-12-8	0,9	2,16	6080x1197x220	
	ПБ 59-12-8	0,871	2,09	5880x1197x220	
	ПБ 58-12-8	0,856	2,05	5780x1197x220	
	ПБ 57-12-8	0,841	2,02	5680x1197x220	
	ПБ 56-12-8	0,826	1,98	5580x1197x220	
	ПБ 55-12-8	0,812	1,95	5480x1197x220	
	ПБ 53-12-8	0,782	1,88	5280x1197x220	
	ПБ 52-12-8	0,767	1,84	5180x1197x220	
	ПБ 52-15-8	1,05	2,45	5180x1495x220	
	ПБ 48-15-8	0,93	2,35	4780x1495x220	
	ПБ 42-15-8	0,82	2,75	4180x1495x220	
	ПБ 39-15-8	0,76	1,927	3880x1495x220	
	ПБ 36-15-8	0,7	1,775	3580x1495x220	
	ПБ 30-15-8	0,58	1,475	2980x1495x220	
	ПБ 24-15-8	0,47	1,175	2380x1495x220	

Существует несколько основных вид плит перекрытий: полнотелые железобетонные панели и многопустотные плиты — с круглыми пустотами. Сборные железобетонные перекрытия устанавливаются по балкам — ригелям, а также непосредственно на стены зданий.

Плиты перекрытий железобетонные пустотелые высотой 300 мм для зданий и сооружений (ГОСТ 21506-76)

	ПК 63-15-8	1,19	2,98	6300x1500x220	АРТЕМОВСКИЙ ЖБИ **ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	ПК 62-15-8	1,17	2,93	6200x1500x220	
	ПК 61-15-8	1,15	2,88	6100x1500x220	
	ПК 60-15-8	1,14	2,85	6000x1500x220	
	ПК 59-15-8	1,13	2,83	5900x1500x220	
	ПК 58-15-8	1,1	2,75	5800x1500x220	
	ПК 57-15-8	1,08	2,70	5700x1500x220	
	ПК 56-15-8	1,07	2,68	5600x1500x220	
	ПК 55-15-8	1,05	2,63	5500x1500x220	
	ПК 54-15-8	1,03	2,58	5400x1500x220	
	ПК 53-15-8	1,01	2,53	5300x1500x220	
	ПК 52-15-8	1	2,50	5200x1500x220	
	ПК 51-15-8	0,97	2,43	5100x1500x220	
	ПК 50-15-8	0,95	2,38	5000x1500x220	
	ПК 49-15-8	0,94	2,35	4900x1500x220	
	ПК 48-15-8	0,92	2,30	4800x1500x220	
	ПК 47-15-8	0,9	2,25	4700x1500x220	
	ПК 46-15-8	0,88	2,20	4600x1500x220	
	ПК 45-15-8	0,86	2,15	4500x1500x220	
	ПК 44-15-8	0,85	2,13	4400x1500x220	
	ПК 43-15-8	0,831	2,08	4300x1500x220	
	ПК 42-15-8	0,81	2,03	4200x1500x220	
	ПК 41-15-8	0,8	2,00	4100x1500x220	
	ПК 40-15-8	0,77	1,93	4000x1500x220	
	ПК 39-15-8	0,76	1,90	3900x1500x220	
	ПК 38-15-8	0,73	1,83	3800x1500x220	
	ПК 37-15-8	0,72	1,80	3700x1500x220	





ВОЗВЕДЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ
Конструкции и изделия для перекрытий и покрытий

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (т)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	ПК 36-15-8	0,7	1,75	3600x1500x220	АРТЕМОВСКИЙ ЖБИ **ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zhbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	ПК 35-15-8	0,68	1,70	3500x1500x220	
	ПК 34-15-8	0,66	1,65	3400x1500x220	
	ПК 33-15-8	0,64	1,50	3300x1500x220	
	ПК 32-15-8	0,62	1,55	3200x1500x220	
	ПК 31-15-8	0,6	1,50	3100x1500x220	
	ПК 30-15-8	0,58	1,45	3000x1500x220	
	ПК 29-15-8	0,56	1,40	2900x1500x220	
	ПК 28-15-8	0,54	1,35	2800x1500x220	
	ПК 27-15-8	0,53	1,33	2700x1500x220	
	ПК 26-15-8	0,49	1,23	2600x1500x220	
	ПК 25-15-8	0,46	1,15	2500x1500x220	
	ПК 24-15-8	0,48	1,20	2400x1500x220	
	ПК 23-15-8	0,46	1,15	2300x1500x220	
	ПК 22-15-8	0,44	1,10	2200x1500x220	
	ПК 21-15-8	0,42	1,05	2100x1500x220	
	ПК 20-15-8	0,4	1	2000x1500x220	
	ПК 24-12-8	0,62	0,86	2400x1200x220	ООО «Сибирцевский Комбинат Строительной Индустрии-1»
	ПК 27-12-8	0,7	0,86	2700x1200x220	Черниговский район, пгт Сибирцево, ул. Шоссейная, 1 а тел.: 8(42351) 20-1-67, 20-4-59 www.slbksi.ru e-mail: scs1@mail.ru
	ПК 30-12-8	0,78	0,97	3000x1200x220	
	ПК 36-12-8	0,94	0,97	3600x1200x220	
	ПК 42-12-8	1,09	1,28	4200x1200x220	
	ПК 48-12-8	1,25	1,28	4800x1200x220	
	ПК 51-12-8	1,33	1,7	5100x1200x220	
	ПК 60-12-8	1,57	2,1	6000x1200x220	
	ПК 63-12-8	1,64	2,2	6300x1200x220	
	ПК 24-15-8	0,48	1,20	2400x1500x220	
	ПК 27-15-8	0,53	1,33	2700x1500x220	
	ПК 30-15-8	0,58	1,45	3000x1500x220	
	ПК 36-15-8	0,7	1,75	3600x1500x220	
	ПК 42-15-8	0,81	2,03	4200x1500x220	
	ПК 48-15-8	0,92	2,30	4800x1500x220	
	ПК 51-15-8	0,97	2,43	5100x1500x220	
	ПК 54-15-8	1,03	2,58	5400x1500x220	
	ПК 60-15-8	1,14	2,85	6000x1500x220	
	ПК 63-15-8	1,19	2,98	6300x1500x220	
	ПК 63-15-8	1,19	2,98	6300x1500x220	ООО «Завод КПД 80»
	ПК 63-12-8	1,64	2,2	6300x1200x220	г. Находка, Северный пр-т, 65 тел.: 8 (4236) 74-85-54, тел/факс: 8 (4236) 69-69-92 www.kpd80.ru e-mail: 648554@mail.ru
	ПК 60-15-8	1,14	2,85	6000x1500x220	
	ПК 60-12-8	1,57	2,1	6000x1200x220	
	ПК 54-15-8	1,03	2,58	5400x1500x220	
	ПК 51-12-8	1,33	1,7	5100x1200x220	
	ПК 51-15-8	0,97	2,43	5100x1500x220	
	ПК 48-15-8	0,92	2,30	4800x1500x220	
	ПК 48-12-8	1,25	1,28	4800x1200x220	
	ПК 45-15-8	0,86	2,15	4500x1500x220	
	ПК 42-12-8	1,09	1,28	4200x1200x220	
	ПК 42-15-8	0,81	2,03	4200x1500x220	
	ПК 36-12-8	0,94	0,97	3600x1200x220	
	ПК 36-15-8	0,7	1,75	3600x1500x220	
	ПК 57-15-8	1,08	2,70	5700x1500x220	
	ПК 59-15-8	1,13	2,83	5900x1500x220	
	ПК 31-15-8	0,6	1,50	3100x1500x220	


Плиты перекрытия ПК представляют собой железобетонные изделия, применяющиеся для возведения перекрытий между этажами. Использование этих ЖБИ значительно сокращает сроки строительства и экономит значительные средства. Плиты перекрытия ПК изготавливаются только с шагом 30 см.

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ВЕС (кг)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Деревянные конструкции				
	Деревянные фермы на гвоздевых пластинах	40	6000×89×406	**ООО «Канадские каркасные крыши»** г. Находка, ул. Набережная, 4к, тел: 8 (4232) 63-44-29, www. канадские-крыши.рф e-mail: kkk@piligrim.biz
	Деревянные фермы на гвоздевых пластинах	50	6000×38×1906	
		80	9000×38×2657	
		120	12000×38×3406	
Деревянные фермы - это плоская решетчатая конструкция балочного типа. Набор подкосов с нижним и верхним поясами.				
	Балки клееные двутавровые деревянные (ГОСТ 4981-87)	От 16 кг. Пог. метр	до 9000×70×300 до 9000×70×360 до 9000×70×460	**РЕ-ФОРМА** **Завод «РЕ-ФОРМА»** г. Спасск-Дальний, ул. Хабаровская, 14 тел.: 8 (42352) 953-211-3660 e-mail: 23545@mail.ru
	Балки металлодеревянные (ГОСТ 4981-87)	22 кг. Пог. метр	до 7500×145×300	
Применение двутавровых деревянных балок и металлодеревянных балок для перекрытий позволяет значительно снизить общий вес здания, сократить затраты на устройство. Балки клеенные двутавровые деревянные и балки металлодеревянные применяют для междуэтажного перекрытия, кровельных стропил, конько-вой балки, стойки стен для пассивного домостроения				


ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)			ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Изделия паркетные. Доски паркетные. ГОСТ 862.3-86					
	Паркет массивная доска	500×90×18	500×110×18	500×130×18	**Gefest** **ООО «Гефест»** **(Производственное объединение «Домокомплект»)** Красноармейский район, с. Рощино, ул. Ленинская, 79-2. тел.: 8 (423) 201-4444, 592-3872, 592-3873, 8 (951) 024-2268 e-mail: gefest-pb@yandex.ru, dv-domokomplekt@yandex.ru
		600×90×18	600×110×18	600×130×18	
		700×90×18	700×110×18	700×130×18	
		800×90×18	800×110×18	800×130×18	
		900×90×18	900×110×18	900×130×18	
		1000×90×18	1000×110×18	1000×130×18	
		1100×90×18	1100×110×18	1100×130×18	
		1200×90×18	1200×110×18	1200×130×18	
		1300×90×18	1300×110×18	1300×130×18	
		1600×90×18	1600×110×18	1600×130×18	
		2000×90×18	2000×110×18	2000×130×18	
		2400×90×18	2400×110×18	2400×130×18	
	Паркет сращенная доска пола	2400×100×18			**ЗАО «Лес-Экспорт»** г. Дальнереченск, ул. 45 лет Октября, 1 тел.: 8 (42335) 2-95-94, 2-95-96 www.lesexport.com e-mail: info@lesexport.com
		2400×110×18			
	Плинтус-наличник	2400×70×16	2400×70×20		**ООО «Эксплес»** г. Владивосток, пр-т 100-летия Владивостоку, 57 тел/факс: 8 (423) 236-12-29, 240-82-93, e-mail: expolesdv@expolesdv.ru
		2400×80×16	2400×80×20		
		2400×60×16	2400×60×20		
Паркет — натуральное деревянное напольное покрытие. Паркет - это уникальный материал, преображающий дом, подчёркивающий уют и гармонию.					

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Металлочерепица			
	Металлочерепица «ДЖОКЕР»	Ширина листа: 1160 мм. Длина листа: 500-6110мм. Толщина листа: 0,5 мм. Рабочая ширина: 1070 мм. Шаг ступени: 350 мм. Высота волны: 35 мм. Вес 1 кв.м.: 4,75 кг.	**ЦЕНТР КРОВЛИ** **Группа компаний «Центр кровли»** г. Артем, п. Угловое, ул. Гагарина, 23-Б тел/факс: 8 (423) 238-40-40, 246-08-27, 246-08-25 www.ck27.ru e-mail: sale.vld@ck27.ru
	Металлочерепица «АНДАЛУЗИЯ»	Ширина листа: 1116 мм. Длина листа одношагового: 410 мм. Длина листа двухшагового: 760 мм. Толщина листа: 0,45 мм; 0,7 мм Рабочая ширина: 1000 мм. Шаг ступени волны: 26 мм. Высота волны: 46 мм.	
	Металлочерепица «МОНТЕРРЕЙ»	Ширина листа: 1185 мм Длина листа: 470-7470 мм. Толщина листа: 0,5 мм Рабочая ширина: 1100 мм. Шаг ступени: 350 мм Высота волны: 24 мм Вес 1 кв.м.: 4,75 кг	
	Металлочерепица	Ширина листа: 1180 мм Длина листа: от 800 до 7000 мм. Толщина листа: от 0,5 до 0,7 мм. Цвета по RAL.	**ООО «ПРИММЕТАЛЛСЕРВИС»** г. Уссурийск, ул. Ленина 136, кв. 8 тел/факс:8 (4234) 33-08-42, 33-01-95, 33-07-91, 33-06-44 www.primmet.ru e-mail: ooopmsussurilsk@mail.ru
Металлочерепица - это материал, имитирующий натуральные черепичные покрытия, отличающийся от классической черепицы легкостью и простотой монтажа. Область применения металлочерепицы практически не ограничена. Для производства металлочерепицы используется высококачественная оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Покрытия антикоррозийны, ударопрочны, стойки к химическим воздействиям. Температурный диапазон работы - от -60 до +120 С. Черепица хорошо подходит для применения в климатических условиях Приморского края.			
Цементо-песчаная черепица			
	Цементо-песчаная черепица	Размеры: 330 х 420 мм. Опорная длина: 399мм Высота профиля: 25 мм. Расчётная ширина: 300 мм Рекомендуемый уклон: от 22 градусов Нахлёст: 7,5 - 10,8 мм Шаг обрешётки 31,2 - 34,5 см Расход: 10 шт/м2 Вес: 4,5 кг/шт	**Готика** **Строительно-производственная компания «Новая Готика»** г. Владивосток, ул. Маковского 190/2, тел/факс: 8 (423) 233-98-68; 261-81-52; 295-44-10 www.ng-dv.ru
Цементно-песчаная черепица предназначена для устройства кровли зданий различного назначения с уклоном кровли не менее 67 %.			

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Экструдированный пенополистирол			
	Экструдированный пенополистирол XPS «ИСТплес» ТУ 2244-001-07534650-2008.	Плотность: 35 кг/м3 Группа горючести: Г4 Теплопроводность: 0,028 Вт/м Паропроницаемость: 0,018 мг/м ч Па Водопоглощение (за 24 часа): 0,2% Температурный диапазон эксплуатации: -50+750 С	**ОАО «Варяг»** г. Владивосток, ул. Русская, 94 а; тел.: 8 (423) 2300-934, 2327-715 www.zavodvaryag.ru e-mail: varyag@vladivostok.ru
	Экструдированный пенополистирол		**ООО «КАНРиЛ»** **Завод строительных материалов** Партизанский район, с. Екатериновка, ул. Лесная, 24 тел.: 8 (42365) 29194, тел.: 8 (914) 7095715 e-mail: knroman@mail.ru
	Экструдированный пенополистирол «Европлекс»		ЗАВОД ЕВРОПЛАСТ **ООО «Европласт»** г.Владивосток, ул. Станюковича 3, 1 этаж тел.: 8 (423) 260-43-68 www.evroplast.vl.ru
	Экструдированный пенополистирол XPS		Завод Примстроитель **ООО «Примстроитель»** г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 21 тел.: 8 (423) 2205-107, 244-77-86 www.primstroitel.ru E-mail: pssg2010@bk.ru
Теплоизоляционные экструдированные плиты соединяют в себе лучшие характеристики всех альтернативных утеплителей, известных на сегодняшний день. Структура материала позволяет сохранять температуру и не пропускает воздух. Закрытая мелкоячеистая структура материала позволяет использовать его без дополнительной гидроизоляции. Согласно исследованиям специалистов, экструдированный пенополистирол выдерживает тысячу циклов заморозки-оттаивания. Данный материал обладает высокими теплотехническими характеристиками, малым весом, малым водопоглощением, а так же высокой прочностью на сжатие. Применяются для утепления цокольных стен и подвалов, полов, отмостки и грунта.			

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	РАЗМЕР ДхШхВ (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
ПСБ-С (пенополистирол) (ГОСТ 15588-86)			
	ПСБС 15	1 220 x 2 440 x 30	ЭБытСтрой **ООО «Эксперт-БытСтрой»** г. Владивосток, ул. Запорожская, 77, стр.2, оф. № 621 тел.: 8 (3242) 66-30-48, 8 (902) 480 30 48 www.expertbs.ru
		1 220 x 2 440 x 50	
		1 220 x 2 440 x 100	
	ПСБС 25	1 220 x 2 440 x 150	КАНРиЛ **ООО «КАНРиЛ»** **Завод строительных материалов** Партизанский район, с. Екатериновка, ул. Лесная, 24 тел.: 8 (42365) 29194, тел.: 8 (914) 7095715 e-mail: knroman@mail.ru
		1 220 x 2 440 x 30	
		1 220 x 2 440 x 50	ЗАВОД ЕВРОПЛАСТ **ООО «Европласт»** г.Владивосток, ул. Станюковича 3, 1 этаж тел.: 8 (423) 260-43-68 www.evroplast.vl.ru
	ПСБС 35	1 220 x 2 440 x 100	
		1 220 x 2 440 x 150	Завод Примстроитель **ООО «Примстроитель»** г. Владивосток, ул. Дальзаводская, 21 тел.: 8 (423) 2205-107, 244-77-86 www.primstroitel.ru E-mail: psg2010@bk.ru
		1 220 x 2 440 x 30	

Данный материал обладает высокими теплотехническими характеристиками, малым весом, малым водопоглощением, а так же высокой прочностью на сжатие. Применяются для утепления наружных стен здания.

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ВЕС (кг)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Несъемная опалубка из пенополистирола				
	Модуль стеновой основной 27 МСО	1	1000 x 270 x 250	ИЗОДОМ **ООО «ИЗОДОМ»** г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 187 тел.: 8 (4234) 34-62-78, 8-902-523-59-39 www.escompany.ru e-mail: info@escompany.ru
	Модуль угловой левый 27 МУ	1	645(395) x 270 x 250	
	Модуль угловой правый 27 МУ	1	395(645) x 270 x 250	
	Заглушка	0,175	1000 x 145 x 40	

Применяются для возведения наружных и внутренних стен здания. Конструкция несъемной опалубки: это монолитная конструкция, в которую укладывается арматура и заливается бетон. Ее каркас состоит из пенополистирольных стенок, прочно соединенных специальными перемычками.

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Вермикулит вспученный, ГОСТ 12865-67			
	Вермикулит вспученный	Средняя плотность: 100 - 200 кг/м³ Коэффициент теплопроводности: при Т=25°С от 0,05 - 0,07 Вт/м*град °С при Т=400°С от 0,14 - 0,18 Вт/м*град °С Температура плавления: 1250 - 1350 °С Коэффициент звукопоглощения при частоте 1000 Гц: 0,7 - 0,8	**Группа компаний «ПРИМВЕР»** г. Владивосток ул. Уборевича, 17А тел.: 8 (914) 791-10-91, 8 (423) 240-28-66 **ООО «ЭкоГрупп»** г. Владивосток, ул. Рыбацкая, 56 тел.: 8 (423)255-59-23, 292-16-82 www.vladvermikulit.ru e-mail: rst06@mail.ru **ЗАО «АЛЮМОСИЛИКАТ»** Чугуевский район, с. Кокшаровка, ул Заозерная 1-я, д 7 тел.: 8 (42372) 3-16-00

Материал используется как засыпной утеплитель полов и перекрытий, заполнитель для производства легких бетонов. Вермикулит представляет собой минерал из группы гидрослюд, желтовато-палевого цвета, с характерным для продуктов слюды блестящим отсветом, вспучивающийся при температуре 400-1000 С с увеличением объема в 7-10 раз. Насыпная масса вспученного вермикулита составляет 75-200 кг/куб.м.

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Блоки оконные (ГОСТ 23166-99)			
	ПВХ окно «REHAU Blitz Design»	Системная глубина: 60 мм / уплотнения по притворам. Трехкамерная система со значением коэффициента теплопередачи kr=1,6 Вт/м2К (R=0,62м20С/Вт). Звукоизоляция: до класса 4 (VDI 2719). Воздухо- и водонепроницаемость: до группы нагрузок «С».	Компания «Окна Эталон» г. Владивосток, Партизанский пр-т, 44 тел.: 8 (423) 249-70-07 ул. Баляева, д.60 тел.: 8 (423) 249-70-07 ул. Спортивная, д.4 тел.: 8 (423) 249-70-07 ул. Русская, д.56 тел.: 8 (423) 249-70-07 пр-т 100-лет Владивостоку, д.47 тел.: 8 (423) 249-70-07 ул. Калинина, 275 (ТЦ "Зеленый остров") тел.: 8 (423) 249-70-07 www.okna-etalon.ru
	ПВХ окно «REHAU SIB»	Трехкамерный профиль шириной 70 мм Двухкамерный стеклопакет с i-стеклом	
	ПВХ окно «REHAU Delight Design»	Глубина 70 мм 5-камерное строение профиля и возможность установки стеклопакета толщиной до 41 мм	
	ПВХ окно «GENEO»	R0пр не менее 1,05 м2°С/Вт. В арсенале GENEO — 6-камерное строение профиля, системная глубина 86 мм и наличие центрального уплотнения. Облегченная на 40% конструкция	
	ПВХ окно «DAR-WIN Discovery»	Количество камер 5 Монтажная глубина 121мм Толщина стеклопакета (макс. без доп. опций) 48 мм Армирование: О-образное (замкнутое) (от 1.4 до 2 мм) Сопротивление профиля теплопередаче (макс.) 0.85 (-)	Компания «Отверткин» г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50, оф. пав.75 тел.: 8 (423) 225-22-22 www.otvertkin.ru

ВОЗВЕДЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ
Оконные и дверные конструкции

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	ПВХ окно «PROPLEX Optima»	Количество камер 3 Ширина профиля 58мм Толщина стеклопакета 24-33 мм Уровень энергоэффективности А Сопротивление теплопередаче 0,54 м2С/Вт	Компания «Отверткин» г. Владивосток, ул. Бородинская, 46/50, оф. пав.75 тел.: 8 (423) 225-22-22 www.otvertkin.ru
	ПВХ окно «DAR-WIN Evolution»	Количество камер 4 Ширина профиля 60 мм Толщина стеклопакета до 48 мм Уровень энергоэффективности А+ Сопротивление теплопередаче 0,65 м2С/Вт	
	ПВХ окно «Veka Euroline Pro»	Количество камер 3 Ширина профиля 58 мм Толщина стеклопакета до 32 мм Уровень энергоэффективности А Сопротивление теплопередаче 0,62 м2С/Вт	ООО «Окна Города» г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 43 тел.: +7 (423) 299-00-22 факс: +7 (423) 233-81-76 www.okna-vl.ru
	ПВХ окно «Veka Euroline»	Количество камер 3 Ширина профиля 58 мм Толщина стеклопакета до 32 мм Уровень энергоэффективности А Сопротивление теплопередаче 0,64 м2С/Вт	
	ПВХ окно «Veka Softline»	Количество камер 5 Ширина профиля 70 мм Толщина стеклопакета до 42 мм Уровень энергоэффективности А+ Сопротивление теплопередаче 0,78 м2С/Вт	

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	ПВХ окно «ОКЕАН ОПТИМА»	Количество камер 2 с i-стеклом(3 стекла) Ширина профиля 68мм Уровень энергоэффективности А+	Компания «Приморские окна» г. Владивосток, ул. Снеговая, 64, Отдел заказов: тел.: 2-65-08-20 www.primokna.ru
	ПВХ окно «ОКЕАН СТАНДАРТ»	Количество камер 2 (3 стекла) Ширина профиля 60мм Толщина стеклопакета до 32 мм Уровень энергоэффективности А	
	ПВХ окно «Proplex»	Количество камер 3-5 Ширина профиля 70мм Толщина стеклопакета до 40 мм	«VL Окна» ООО «VL Окна» г. Владивосток, ул. Днепровская, 21а тел.: 8 (423) 271-07-97, 8 (423) 268-83-09 www.vlokna.ru e-mail: info@vlokna.ru
	ПВХ окно «KBE»	Количество камер 5 Ширина профиля 70мм Толщина стеклопакета 36 мм	
	ПВХ окно «LG»	Количество камер 3 Ширина профиля 60мм Сопротивление теплопередаче (макс.) 0,74 (-)	
	ПВХ окно «Dar-Win»	Количество камер 3-5 Ширина профиля 60-121мм Толщина стеклопакета 34-48 мм Сопротивление теплопередаче (макс.) 0,65-0,85 (-)	

Для помещений требующих повышенную тепло и звукоизоляцию, расположенных в домах, находящихся в зоне повышенных ветров, на сопках, рекомендуются окна из профилей с широкой коробкой и теплосберегающими стеклопакетами: «DAR-win DISCOVERY», «Океан Премиум», «KBE Эталон +», «Proplex Lux», «Montblanc Квадро».
Для квартир в панельных и кирпичных домах до 9 этажей подойдут окна из трехкамерных профилей с глубиной коробки 60 мм,с двухкамерным стеклопакетом(3 стекла) толщиной 32 мм. При выборе окна в климатических условиях Дальнего Востока хорошо себя зарекомендовали следующие виды профилей: «DAR-WIN Classic», «Океан - Стандарт», «KBE Эталон», «VEKA EURALINE», «LG-600", «Proplex Optima», «montblans Эко», «REHAU BLITZ».
На верхних этажах в зданиях повышенной этажности (выше 9 этажей) надежно «работают» окна с увеличенной толщиной внешней стенки и наличием 4-5 камер, такие как: «DAR-WIN Evolution», «Океан Оптима», «KBE Эксперт», «VEKA Softline», «LG - 700", «Proplex Comfort», «Proplex Premium», «REHAU BASIC».

ВОЗВЕДЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ
Оконные и дверные конструкции




ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Стальные двери (ГОСТ 31173-2003)			
	Стальные двери «ДОРЗ Classic»	Рама глубиной 157 мм. Толщина дверного полотна 86 мм. Суммарная толщина стали 4 мм. Стальной притвор толщиной 16 мм. Противосъемная анкерная защита дверного полотна из 5-ти элементов. Теплозвукоизоляция обеспечивается заполнением дверного полотна и рамы «ISOVER» Конструкция двери спроектирована под установку декоративной отделки толщиной 16 мм изнутри.	ООО «ДОРЗ» г. Владивосток, ул. Выселковая, 48 тел: +7 (423) 244-05-93 www.doors-vl.ru e-mail: doors@doors-vl.ru
	Стальные двери «ДОРЗ OPtimum»	Рама глубиной 157 мм Толщина дверного полотна 100 мм. Суммарная толщина стали 4 мм. Усиленный взломостойкий стальной притвор толщиной 26 мм. Противосъемная анкерная защита дверного полотна из 5-ти элементов. Конструкция двери спроектирована под установку декоративной отделки толщиной 16 мм изнутри.	
	Стальные двери «ДОРЗ SeiF»	Отделка снаружи: износостойкое полимерное покрытие. Отделка внутри: «SLALOM-A МДФ» 16 мм. Атмосферостойкое покрытие пленкой «PVC». Замковая система: «CISA» 57.786 (сейфового типа «2 в 1» для установки в стальные двери). Верхний механизм: управление от евроцилиндра. 1 ригель d=18 мм, 2 оборота. Нижний механизм: сувальдный, сейфового типа. 4 ригеля d=18 мм, 4 оборота. Суммарная толщина стали 4 мм.	

Стальные двери - это входные двери, которые, прежде всего, отвечают требованиям защиты жилища. Количество квартирных краж растет каждый год и вполне понятно желание людей обезопасить свое жилище. Именно поэтому спрос на бронированные защитные двери постоянно увеличивается.

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Двери деревянные (ГОСТ 475-78) (комплекты)			
	Дверь «Классик» Дверь «Аристократ» Дверь «Наполеон» Дверь «Элегант»	Дверное полотно: 600/700/800*2000мм Комплект: Коробка 70,75,75 под добор, 80, 90, 100мм Полотно 600/700/800*2000мм Наличник 60*70*80мм	Штыковские двери www.doors-dv.ru **Компания «Штыковские двери»** Шкотовский район, с. Штыково, ул. Школьная, 5. тел: 8 (42335) 3-48-08; 8 (423) 255-11-22 факс: 8 (42335) 3-46-12 Skype: doors-dv www.doors-dv.ru e-mail: fabrika@doors-dv.ru
	Дверь «Ривьера» Дверь «Венеция»		
	Дверь «Стелла»		

Условия хранения и транспортировки дверных полотен должны обеспечивать их предохранение от механических повреждений, увлажнения, загрязнения, а также воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Двери необходимо хранить в помещении с температурой окружающего воздуха от +5°С до +30°С и относительной влажностью окружающего воздуха не более 60-70%.

ВОЗВЕДЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ
Оконные и дверные конструкции

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ВЕС (кг)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Стекло многослойное строительного назначения (ГОСТ Р 54171-2010)				
	Стекло Р2А	7,5	2400x6x1400	**ООО «ПРИМСТЕКЛОСЕРВИС»** г. Владивосток, ул. Борисенко, 33 тел.: 8 (423) 263-83-21
	Стекло Р2А	20	2400x8x1400	
	Стекло	25	2400x10x1400	
	Стекло	30	2400x12x1300	
	Стекло полированное М1	10	2440x4x1830	
	Стекло полированное М1	12,5	2440x5x1830	
	Стекло полированное М1	15	2440x6x1830	
	Стекло полированное М1	20	2440x8x1830	
Многослойное стекло представляет собой плоское изделие, состоящее из одного или нескольких листов неорганического стекла и пленочных или жидких полимерных и силикатных материалов, склеивающих и/или покрывающих стекла. Полированное стекло - это универсальный материал, который используется в производстве зеркал, стеклянных дверей, автомобильных стекол, стеклопакетов, витрин, витражей и других архитектурных конструкций, другими словами в местах, где предъявляются высокие требования к пропусканию света и внешнему оформлению.				
Зеркало (ГОСТ Р 54161-2010)				
	Зеркало мебельное (с безопасной пленкой)	10	2440x4x1830	**ООО «ПРИМСТЕКЛОСЕРВИС»** г. Владивосток, ул. Борисенко, 33 тел.: 8 (423) 263-83-21
	Зеркало мебельное (без безопасной пленкой)	10	2440x4x1830	
	Стекло интерьерное	10	2550x4x1650	
Применяется в мебельном производстве. Стекло и зеркало имеют различные размеры, толщину и оттенок, однако большая честь витражного или тонированного стекла имеет толщину 4мм.				

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Модульные изделия - домокомплекты			
	Домокомплекты из SIP-панелей в панельном исполнении	Изготавливаются по индивидуальному проекту или эскизу (размеры домов любые)	**РЕ-ФОРМА** **Завод «РЕ-ФОРМА»** г. Спасск-Дальний, ул. Хабаровская, 14 тел.: 8 (42352) 953-211-3660 e-mail: 23545@mail.ru
	Домокомплекты из SIP-панелей в крупнопанельном исполнении	Изготавливаются по индивидуальному проекту или эскизу (Стены с оконными, дверными проёмами, готовые конструкции пола, готовые кровельные конструкции Размеры: до 4000(9000)×2800×170(324)	
	Домокомплекты из SIP-панелей в модульном исполнении	Изготавливаются по индивидуальному проекту или эскизу (модули с оконными, дверными проёмами, перегородками, полом, потолком, окна, двери по договору) (размеры домов любые)	
	Домокомплекты для деревянного каркасного строительства	Изготовление комплектов деревянного каркаса любой архитектурной сложности по индивидуальному заказу	**ООО «Канадские каркасные крыши»** г. Находка, ул. Набережная 4к, тел: (4232) 63-44-29, www. канадские-крыши.рф e-mail: kkk@piligrim.biz
	Детали КПД «Теплый дом» на базе 111 - 83 серии	Унифицированные детали выполняются на основе проектов 83 серии.	**ОАО «Аврора»** г. Владивосток, ул. Русская, 65, оф.30 производство: ул. Снеговая, 18 а тел.: 8 (423) 246-45-57; e-mail: avrorakpd300@mail.ru

Домокомплект – это полностью готовые к монтажу детали будущего дома. Домокомплект – это готовый к употреблению продукт, он продается в упаковке, с собственным наименованием, его остается лишь собрать, и дом будет готов. Домокомплекты из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна - экологичны, надежны и просты в сборке. Деревянно-каркасные дома являются более лёгкими чем кирпичные сооружения в 5-7 раз. Им не нужен углублённый массивный фундамент, а это в свою очередь сокращает их материалоемкость и сроки строительства.

ВОЗВЕДЕНИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗДАНИЯ
Модульные конструкции

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Административные модули			
	Здание мобильное (инвентарное) системы «КУБ» вспомогательное	- габаритные размеры: длина - 5900 мм., ширина - 2960 мм., высота - 2800 мм.; - площадь застройки - 17,46 кв.м.; - площадь рабочего помещения - 16,76 кв.м.; - вес здания без оборудования - 4,1 т.; - объём здания - 33,52 куб. м.; - количество рабочих и посадочных мест - 12.	**ФКУ ИК - 22 ГУФСИН России по Приморскому краю** Спасский район, ст. Старый ключ, ул. Раздольная, 4-а тел.: 8 (42352) 3-34-61; 3-29-00 e-mail: ik-27@fsinpk.ru
	Бытовые модули на базе 20-ти и 40-ка футового контейнера	Размеры: 5900x2960x2800 мм Металлическая дверь, пластиковое окно, утепление: минеральная вата (полистерол), линолеум, электрическая проводка, окраска снаружи эмалью атмосферостойкой	**СЕВЕРСТРОЙ** **ООО "СЕВЕРСТРОЙ"** г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 69, ТЦ «ГАЛЕРЕЯ» Отдел строительства: г. Владивосток, Океанский пр-т, д. 69, оф. 409, ТЦ «ГАЛЕРЕЯ» тел/факс: 8 (423)244-80-42 тел: 8 (423)294-11-99 www.severstroy.su e-mail: promo@severstroy.su
	Бытовые модули сборные из сэндвич-панелей	Изготавливаются по индивидуальному проекту или эскизу	
	Бытовые модули на базе 20-ти и 40-ка футового контейнера	Размеры: 5900x2960x2800 мм Металлическая дверь, пластиковое окно, утепление: минеральная вата (полистерол), линолеум, электрическая проводка, окраска снаружи эмалью атмосферостойкой	**ВОСТОК РЕГИОН** **ООО «Восток Регион»** г. Владивосток, ул. Фирсова, 6 тел.: 8 (423) 233-14-17, 233-11-16 233-62-69, 246-08-57, 246-08-58 e-mail: office@vr-vlad.ru
	Бытовые модули сборные из сэндвич-панелей	Изготавливаются по индивидуальному проекту или эскизу	**ООО «Гефест»** **(Производственное объединение «Домокомплект»)** Красноармейский район, с. Рощино, ул. Ленинская, 79-2, тел.: 8 (423) 201-4444, 592-3872, 592-3873, 8 (951) 024-2268 e-mail: gefest-pb@yandex.ru, dv-domokomplekt@yandex.ru

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	Модули для дома площадью 108 м2	Высота первого этажа - 2,7 м, второго этажа - 2,5 м Фундаменты по решению заказчика - (монолитная ж/б плита, ленточный, свайный, винтовой) Деревянный каркас 145х40 мм Крыша - неэксплуатируемая, гибкая черепица Окна - ПВХ с двойным стеклопакетом Отделка наружных стен- (на выбор: фиброцементная панель, штукатурка, виниловый сайдинг, имитация бруса).	ООО« УССУРИ » г. Владивосток, ул. Маковского, 54 тел.: +7(423) 298-15-55 e-mail: teplonv@mail.ru

Здания контейнерного типа соответствуют требованиям ТУ 36.44.15.03-8-88, ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные (инвентарные). Рассчитаны для эксплуатации при температуре окружающей среды от -25°С до +35°С. Модуль дома – строительная конструкция, является частью будущего строения, собранная в заводских условиях. Модульные дома пришли на наш рынок практически одновременно с широким распространением каркасной технологии и являются одной из ее разновидностей. Каркасно-модульные дома представляют собой домокомплекты заводского производства высокой степени готовности. Само название заключает в себе ответ на вопрос о технологии сборки. Дома изготавливаются в виде крупных готовых элементов (модулей) со встроенными окнами, дверными проемами, инженерными системами и оборудованием, внутренней и внешней отделкой. Это делается для того, чтобы сократить время сборки такого дома на участке и тем самым уменьшить его стоимость, не теряя в качестве. Модульное строительство помимо всего прочего еще удобно и тем, что такие дома легко проектировать и конструировать.


4

Благоустройство территории

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ВЕС (кг)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Плиты бетонные тротуарные (ГОСТ 17608-91)				
	**Брусчатка «Волна»**			**ОАО Тереховский ЗБИ** Надеждинский район, ст. Барановский, ул. Тополиная 1 тел./факс: 8 (42334) 34-785 **ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А,, тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru **ООО «КАНРиЛ» Завод строительных материалов** Партизанский район, с. Екатериновка, ул. Лесная, 24 тел.: 8 (42365) 29194, тел.: 9147095715 e-mail: knroman@mail.ru **ООО «Селенур»** Партизанский район, с. Екатериновка, ул. Космическая, 1 тел./факс: 8 (42365) 29-1-11, 89146707610 e-mail: OOO-Celenur2@mail.ru
	По морозостойкости: F200 По прочности: М 300 Водопоглощение не более: 6 % По истираемости: 0.7 г/см2	4,2	225×125×80	
	По морозостойкости: F300 По прочности: М 200 Водопоглощение не более: 6 % По истираемости: 0.7 г/см2	2,75	225x112,5x55	**ФКУ ИК - 22 ГУФСИН России по Приморскому краю** Спасский район, ст. Старый ключ, ул. Раздольная, 4-а тел.: 8(42352) 3-34-61; 3-29-00 e-mail: ik-27@fsinpk.ru **Группа компаний «Захар»** г. Владивосток, ул. Сельская, д. 1 тел./факс: 8 (423) 230-01-55, 8 (423) 244-23-30 www.zahar.ru e-mail: info@zahar.ru
	По морозостойкости: F200 По прочности: М 300 Водопоглощение не более: 6 % По истираемости: 0.7 г/см2	4,1	225x112,5x80	**Группа компаний «Захар»** г. Владивосток, ул. Сельская, д. 1 тел./факс: 8 (423) 230-01-55, 8 (423) 244-23-30 www.zahar.ru e-mail: info@zahar.ru




БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Элементы благоустройства

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ВЕС (кг)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	**Брусчатка «Кирпич»**			**ОАО Тереховский ЗБИ** Надеждинский район, ст. Барановский, ул. Тополиная 1 тел./факс: 8 (42334) 34-785 **ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А,, тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru **ООО «КАНРиЛ» Завод строительных материалов** Партизанский район, с. Екатериновка, ул. Лесная, 24 тел.: 8 (42365) 29194, тел.: 9147095715 e-mail: knroman@mail.ru **ООО «Селенур»** Партизанский район, с. Екатериновка, ул. Космическая, 1 тел./факс: 8 (42365) 29-1-11, 89146707610 e-mail: OOO-Celenur2@mail.ru **ФКУ ИК - 22 ГУФСИН России по Приморскому краю** Спасский район, ст. Старый ключ, ул. Раздольная, 4-а тел.: 8(42352) 3-34-61; 3-29-00 e-mail: ik-27@fsinpk.ru **ООО «Теплостен-ДВ»** Михайловский район, с. Ляличи тел.: 8 (423) 294-80-48 e-mail: svy@armada-vl.ru
	По морозостойкости: F200 По прочности: М 300 Водопоглощение не более: 6 % По истираемости: 0.7 г/см2	2,64	200×100×60	
	По морозостойкости: F200 По прочности: М 300 Водопоглощение не более: 6 % По истираемости: 0.7 г/см2	3,3	200×100×80	**Группа компаний «Захар»** г. Владивосток, ул. Сельская, д. 1 тел./факс: 8 (423) 230-01-55, 8 (423) 244-23-30 www.zahar.ru e-mail: info@zahar.ru

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ВЕС (кг)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	**Брусчатка «Старый город»**			
	По морозостойкости: F200 По прочности: М300 Водопоглощение не более: 6 % По истираемости: 0.7 г/см2	5	180×120×60	**ОАО Тереховский ЗБИ** Надеждинский район, ст. Барановский, ул. Тополиная 1 тел./факс: 8 (42334) 34-785
			120×120×60	
			120×60×60	
			120×120×60	**Группа компаний «Захар»** г. Владивосток, ул. Сельская, д. 1 тел./факс: 8 (423) 230-01-55, 8 (423) 244-23-30 www.zahar.ru e-mail: info@zahar.ru
	**Брусчатка «Двойное ТТ»**			
	По морозостойкости: F200 По прочности: М300 Водопоглощение не более: 6 % По истираемости: 0.7 г/см2	4,7	200×400×100	**Группа компаний «Захар»** г. Владивосток, ул. Сельская, д. 1 тел./факс: 8 (423) 230-01-55, 8 (423) 244-23-30 www.zahar.ru e-mail: info@zahar.ru **ООО «Селенур»** Партизанский район, с. Екатериновка, ул. Космическая, 1 тел./факс: 8 (42365) 29-1-11, 89146707610 e-mail: OOO-Celenur2@mail.ru
	По морозостойкости: F200 По прочности: М300 Водопоглощение не более: 6 % По истираемости: 0.7 г/см2	4	250×150×60	**ООО «Теплостен-ДВ»** Михайловский район, с. Ляличи тел.: 8 (423) 294-80-48 e-mail: svy@armada-vl.ru **ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А,, тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru

Плиты бетонные тротуарные предназначены для устройства сборных покрытий тротуаров, пешеходных и садово-парковых дорожек, пешеходных площадей и посадочных площадок общественного транспорта. Поверхность, выложенная тротуарной плиткой, создает желаемую гармонию с окружающим миром. Поэтому она часто используется для решения проблем, связанных с улучшением территорий вокруг жилых домов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
Элементы благоустройства

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	МАРКА	ОБЪЁМ (м3)	ВЕС (кг)	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
	Камни бетонные бортовые (бордюр), (ГОСТ6665-91) По морозостойкости: F200, по прочности М300-400				
	БУ 300.30.29	0,161	400	3000x300x150	**ООО «Комбинат Строительных Материалов»** г. Владивосток, ул. Фадеева, 47-А., тел./факс: 8 (423) 2-63-96-45, 2-63-95-82, 2-63-99-59. www.vlkcm.ru e-mail: info@vlkcm.ru
	БР 100.30.15	0,043	100	1000x300x150	
	БР 60.30.15	0,026	65	600x300x150	
	БУ 300.30.32	0,188	470	3000x300x180	**ОАО «Аврора»** г. Владивосток, ул. Русская, 65, оф.30 производство: ул. Снеговая, 18 а тел.: 8 (423) 246-45-57; e-mail: avrorakpd300@mail.ru
	БР 100.30.18	0,052	120	1000x300x180	
	БР 100.30.18-цвет.	0,052	120	1000x300x180	
	БР 300.60.20	0,351	900	3000x600x200	
	БР 60.20.8	0,01	25	600x200x80	**ООО «Теплостен-ДВ»** Михайловский район, с. Ляличи тел.: 8 (423) 294-80-48 e-mail: svy@armada-vl.ru
	БР 300.30.15 под заказ	0,126	320	3000x300x150	
	БР 100.20.8 пб	0,016	35	1000x200x80	**ОАО Тереховский ЗБИ** Надеждинский район, ст. Барановский, ул. Тополиная 1 тел./факс: +7 (42334) 34-785
	БР 300.30.18	0,158	380	3000x300x180	
	БР 100.30.32	0,087	210	1000x300x320	
	БР 100-30-15	0,04	100	1000x150x300	**ООО «Артемовский Завод ЖБИ»** г. Артем, ул. Западная, 6 тел.: 8 (42337) 429-04, 426-00, 426-49, 434-46 факс: 8 (42337) 3-59-74 www.artem-zbi.ru e-mail: artemzavod@mail.primorye.ru
	БР 100.30.32	0,087	210	1000x300x320	
	БР 90.30.15	0,4	90	900x300x150	
	БР 60.20.79	0,09	24	600x200x79	
	БР 100.30.15	0,043	110	1000x300x150	**ФКУ ИК - 22 ГУФСИН России по Приморскому краю** Спасский район, ст. Старый ключ, ул. Раздольная, 4-а тел.: 8 (42352) 3-34-61; 3-29-00 e-mail: ik-27@fsinpk.ru
	БР 300.45.18	0,234	590	3000x450x180	
	БР 60.30.15	0,026	65	600x300x150	

Бордюрный камень широко используется при строительстве дорог, при благоустройстве тротуаров, площадок, дворов, автостоянок и других территорий и является обязательным элементом по ряду причин. Во-первых, он является разделителем проезжей части от пешеходной зоны, тротуаров, бордюр садовый - дорожек от газонов и т.д. Во-вторых, бордюр тротуарный может использоваться в декоративных целях (для устройства газонов). В-третьих, самое главное, бордюр служит упором дорожного и плиточного полотна. Именно с его установки начинается подготовка основания.

ВИД МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ	РАЗМЕР (ДхШхВ) (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ)
Элементы благоустройства (малые архитектурные формы)			
	Лавка с 3 - я узорами ГОСТ 19917-93	1600х400х450 мм	ФКУ ИК - 22 ГУФСИН России по Приморскому краю Спасский район, ст. Старый ключ, ул. Раздольная, 4-а тел.: 8 (42352) 3-34-61; 3-29-00 e-mail: ik-27@fsinpk.ru
	Скамейка «Дачная» ГОСТ 19917-93	1600х500х900 мм	
	Лавка с 3 - я узорами ГОСТ 19917-93	1600х400х450 мм	
	Карусель 8-ми местная ГОСТ Р 52168-2003, ГОСТ Р 52169-2003	Индивидуально	
	Горка металлическая ГОСТ Р 52168-2003, ГОСТ Р 52169-2003	4100х1500х50 мм	
	Скамейка со спинкой ГОСТ 19917-93	1600х400х450 мм	

Первый опыт и первые впечатления детства оставляют у ребёнка след на всю жизнь, поэтому очень важно, чтобы игровое оборудование было привлекательным и интересным, побуж-дающим ребёнка к игре, способствующим его развитию. Основная масса изделий категории «Малые формы» приходится на производство ска-меек. Благодаря многообразию предлагаемых скамеек их можно устанавливать у Вас во дворе, на даче, на территориях школы или детского сада.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ НАУК

Каталог строительных материалов, изделий и конструкций, производимых на территории Приморского края.

Серия каталогов:
Том 1. Каталог проектов повторного применения малоэтажных жилых домов экономического класса.
Том 2. Каталог проектов повторного применения многоэтажных жилых домов экономического класса, детских дошкольных учреждений и детских образовательных учреждений.
Том 3. Каталог строительных материалов, изделий и конструкций, производимых на территории Приморского края.

Подписано в печать _____2013. Формат: 60x90/8. Бумага мелованная. Печать офсетная. Гарнитура: Trebuchet MS.
Тираж 750 экз.
Отпечатано в типографии «Рея».
690062, г. Владивосток, ул. Днепровская, 42 б



Каталог строительных материалов, изделий и конструкций,
производимых на территории Приморского края